

Kabelweiche

GW0002

DE Bedienungsanleitung

DE

1. Allgemeines

Durch die Verwendung der Kabelweiche **GW0002** können Sie zwei Motoren mit mechanischer Endabschaltung an die Ausgänge nur einer Rollladensteuerung oder Markisensteuerung anschließen.

Dies ist durch die vollständige Trennung von Last- und Steuerkreis bei den Geräten möglich.

Warnhinweis: Eine Parallelschaltung von Antrieben mit mechanischer Abschaltung ohne Trennrelais ist nicht zulässig. Sie führt zu Fehlfunktionen der direkt miteinander verbundenen Antrieben. Dies kann zum Ausfall der Antriebe führen.

2. Montage

Die Kabelweiche GW0002 ist mit dem IP-Schutz 64 ausgestattet und somit für den Innen- und Außenbereich geeignet.

3. Anschlussplan

GW0002



4. Technische Daten GW0002

Versorgungsspannung	230 V (+/-10%) / 50 Hz
Schutzleiter	PE direkt an Motor führen
Schaltleistung (ohmsche Last)	1250 W
Einschaltdauer	Zeit unbegrenzt
Schutzart	IP 64
Maße	ca. 120 x 80 x 35 mm

Technische Änderungen vorbehalten



DE

5. Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht und ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden darf. Die Konformitätserklärung zu diesem Gerät finden Sie unter: www.geiger.de

6. Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik-Geräte und Batterien dürfen gemäß EU-Richtlinien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für die Rückgabe nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938 333 gerne zur Verfügung.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

