

## SRE-2037A 非硅消泡剂

### 组成:

不含有机硅的破泡聚合物液体

### 主要物理数据

有效成份	100%
外观	浅黄色透明液体
比重	约 0.85
粘度 (40 度)	约 1200----1500
闪点°C	大于 200
酸值 mg-KOH/g	<0.02

### 作用与特性:

本品具有极强的脱泡和消泡功能，对厚膜涂料能发挥极出色的消泡效果；在涂料储存时或循环时具有出色的稳定性，很少分层；对烤漆具有极强的消泡性能和防沸爆效果；本品不影响重涂性和出色的相容性，比市面上大多数的消泡剂混溶性更好；在聚氨酯、环氧树脂、UV 体系等清漆中透明度影响最小，比有机硅消泡剂更好；各种聚氨酯、环氧体系油墨等效果突出。

### 适用体系:

厚膜涂料(双组分无溶剂聚氨酯防水材料、地坪涂料、双组分环氧地坪涂料等)，烤漆(聚酯三聚氰胺、丙烯酸酯三聚氰胺等)，卷材涂料、UV 涂料(不饱和聚酯、丙烯酸酯) 等；各种聚氨酯、环氧体系油墨等。

### 建议添加量:

作为厚膜涂料用消泡剂 添加量为 0.1%~1.0% (对涂料总重量)，作为烤漆用消泡剂和防沸爆剂 添加量为 0.2%~1.5% (对涂料树脂)，作为 UV 涂料用消泡剂 添加量为 0.2%~1.0% (对涂料总重量)。

**包装：** 25kg/200kg/桶

**贮存：** 按非危险化学品保存、运输、使用；保质期为一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)

[www.3rrrx.cn](http://www.3rrrx.cn)