

## SRE-2093 水性消泡剂

### 组成:

有机硅复配物

### 主要物理数据:

外观	乳白色液体
有效成分	50%
PH 值	7
粘度(25°C/mPa.s)	<30
溶剂	水、醇醚类

### 主要功能与作用:

1. 本品是一种高效稳定的有机硅消泡剂，消泡效果快速有效。
2. 用量少，抑泡性能突出。
3. 使用范围广，如：纺织印染、医用、农药、废水处理、涂料、化工等。

### 添加量和使用方法:

1. SRE-2093 是混合物，储存期内可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍加搅拌（搅拌速度为 30rpm–60rpm），不影响使用效果。
2. 本产品可采用增稠水进行稀释，稀释过程中，搅拌速度为 30rpm–60rpm，建议搅拌时间不超过 10min。具体稀释方法请向本公司客服部门索取，由于不正确的使用方法导致产品产生的不良后果，本公司概不承担责任。
3. 本产品现场使用时，建议选择消泡剂易分散的地方添加。

最佳添加点、添加量、添加方法、稀释比例需要客户根据现场实际情况试验决定。

**包装:** 25kg/200kg/桶

**贮运:** 本品适宜在 5°C–40°C 条件下，置于通风干燥的室内储存。勿置于热源附近、避免暴晒以及雨淋。不能与腐蚀性物质混放。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。按一般化学品方法贮存。

使用后，保证密封，避免变质。如着火燃烧，按一般石油产品灭火方法进行处理。

在建议储存条件下，未开封包装，自生产之日起，保质期 12 个月。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999      传真: 020-32022008



广州市伺富貴化工有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)