

SRE-2122 高固体份体系用消泡剂

组成: 改性有机硅

主要物理特性:

外观	乳白色液体
有效成份	≥98%
密度	0.970±0.02
闪燃点	200℃以上
溶剂	无

功能与作用:

1. 本品是一种非常优秀的抑泡消泡剂，对高固体份和无溶剂型涂料，特别是溶剂型油墨、胶粘剂等消泡迅速有效，抑泡性能相当突出。
2. 对高粘度体系、高膜厚的不饱和聚酯和环氧树脂体系，例如环氧地坪涂料等也具有优良的消泡抑泡效果。

适用范围:

环氧树脂、不饱和聚酯、氯化橡胶、防蚀底漆、胶粘剂、各种有色油墨等

建议添加量: 对全量的 0.05-0.8%。与研磨料一起前添加最好，也可以后添加，但是必须充分搅拌均匀。也可预先稀释至 10%再添加，适合溶剂可选择芳香族、脂肪族、酯类及酮类等。

包装: 25kg/200kg/桶

贮运: 本品具有触变性，久置以后粘度会上升，但属正常现象，建议使用前先搅拌均匀，开稀使用时应在 1-3 天内用完，否则会有沉淀现象，保质期一年。本品属非危险品，在通风干燥阴凉下保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市倡富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com www.3rrrx.cn