

SRE-2141A 含硅烷和破泡聚合物消泡剂

组成: 聚硅氧烷和破泡聚合物溶液

主要物理数据:

不挥发	<3.5%
外观	无色至微黄透明液体
溶剂	甲基异丁基酮/二甲苯

作用与特性:

- 适用于溶剂型、无溶剂涂料体系以及印刷油墨的高效消泡剂，加入本品能迅速消除涂料中的气泡，本品具有很好的脱泡性和抑泡性。
- 本品相溶性广，无副作用，不会影响重涂。

适用体系: 各种溶剂性涂料（如木器漆、工业漆、纸张涂料、地坪涂料、印刷油墨、汽车涂料、防护涂料等）

建议添加量和使用方法:

0.1-0.7% 助剂用量（购入形式）基于总配方

以上推荐添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

为了获得最佳消泡效果，消泡剂应添加到研磨料中。若在之后加入，则须有足够高的剪切力以确保 消泡剂良好的分散及防止缩孔。

包装: 25kg/190kg/桶

贮运: 远离热源火源，通风干燥荫凉处保存，使用后要密封盖口保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市伺富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com