

SRE-2225 硅 PU 专用消泡剂

组成:

不含有机硅的破泡聚合物

主要物理数据

有效成份	100%
外观	无色至黄色透明液体
闪点℃	大于 200
酸值 mg-KOH/g	<0.02

作用与特性:

高黏度体系中高效的脱泡、消泡、抑泡。具有较好的相容性，防止缩孔的产生。改善涂料的流动和流平性，解决厚涂时易起泡、易产生痂子的难题，得到平整的涂膜表面，在浸涂、淋涂等施工环境中帮助在多孔性底材上施工时气泡的脱除。最大特点是在涂料体系中无任何残留，不会造成浮油、缩孔或其他副作用。

适用体系:

适用于双组份 PU、单组分聚氨酯、氨基烤漆、硝基浸涂、酸固化氨基、环氧等体系。应用实例:硅 PU

建议添加量:

根据不同应用体系所含起泡物质的量不同,一般添加量为 0.1%-0.5%,对于特殊体系,添加量会达到 1%以上,其最佳用量应通过小型试验后决定。使用之前建议将产品摇匀,可用稀释剂稀释后使用。

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 按非危险化学品保存、运输、使用;保质期为一年。

以上资料仅供参考,不代表我司任何的法律保证性质,请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008

