

SRE-2750 高粘度消泡剂

组成：改性有机硅

主要物理特性：

外观	乳白色液体
有效成份	100%
密度	0.996
粘度 (mpa. s)	600 (25℃)
折光指数	1.410

功能与作用：

1. 本品是一种非常优秀的抑泡消泡剂，消泡迅速有效，抑泡性能相当突出；
2. 消泡速效性、持续性，良好的体系相溶性
3. 对高粘度体系、高膜厚的不饱和聚酯和环氧树脂体系，例如环氧地坪涂料等也具有优良的消泡抑泡效果。

适用范围：

- 1、UV 油墨、PCB 油墨、其他油墨、防腐蚀涂料、环氧地坪涂料等；
- 2、工业发酵、油性切削油、石油工业；
- 3、一般工业用（油性体系）、环氧树脂、不饱和聚酯、氯化橡胶、胶粘剂/电子灌封胶等；

建议添加量：

对全量的 0.03-0.8%。与研磨料一起前添加最好，也可以后添加，但是必须充分搅拌均匀，特种要求可以适当增加用量。

包装：25kg/200kg/桶

贮运：本品具有触变性，久置以后粘度会上升，但属正常现象，建议使用前先搅拌均匀，开稀使用时应在 1-3 天内用完，否则会有沉淀现象，保质期一年。本品属非危险品，在通风干燥阴凉下保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市仝富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn