

SRE-2760 消泡剂

组成:

含破泡粒子聚硅氧烷化合物

主要物理参数:

有效成份	98±2%
外观	乳白色半透明液体
粘度	300-600mPa.s

作用与特性:

1. 在高固体份及无溶剂体系中，能够高效抑制、破除制造、施工过程中所产生的气泡。
2. 在丝印油墨印刷过程中，具有优良的脱泡和消泡效果。
3. 对高粘度、高厚膜，特别是在高粘度，无溶剂高厚膜的环氧地坪漆中具有很好的抑泡和消泡效果。

使用范围:

适用非极性至极性溶剂体系，能有效的防止气泡产生，特别适用无溶剂体系的消泡。

使用方法及用量:

对全量：0.01-1%，最佳用量需通过测试获得。

可在涂料制造的任何阶段添加，但要确保其在涂料体系中分散均匀。

为了得到更好的分布及效果，在有色涂料中建议与研磨粉一起研磨。

因 SRE-2760 为高粘度高活性成分消泡剂，可预先以芳香族溶剂稀释至 10%后再添加，因疏水粒子容易沉淀，故建议稀释后马上用完。

该产品含有疏水粒子，久置可能会出现沉底现象，但不影响其性能，建议操作前先搅拌均匀，以利于使用。

包装： 25kg/200kg/桶

贮存： 远离热源、火源，避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市铜富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com