

SRE-3033 高级流平剂

组成:

特种聚醚改性有机硅

主要物理参数:

外观	无色或微黄液体
有效成分	100%
密度 (25°C)	1.02±0.02
折光率 (25°C)	1.43
粘度	400—1100cp
溶解性	水油通用

作用与特性:

1. 加入本品能有效的润湿底材、防止油漆缩孔、可替代市场上常用的333流平剂。
2. 因表面张力低的缘故，流平非常优秀、还可以防止橘皮等缺陷的产生。
3. 本品与树脂相容性好、水性油性通用、油性体系效果更好、能增加涂料油墨的表面滑爽性和光泽。本品安全环保、对环境无不良影响。

适用体系: 油性鞋底光油、丙烯酸和聚氨酯等体系、汽车漆、本器漆、油墨等。

建议添加量: 对全量的 0.1%~1.0% 前添加与树脂一起

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 远离热源、火源，避光通风干燥处保存。 保质期二年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn