

SRE-3250-100 高滑爽抗刮流平剂

组成:

特种聚醚改性有机硅

主要物理参数:

外观	透明或半透明液体
有效成分	100%
密度 (25°C)	0.901±0.02
折光率 (25°C)	1.43
粘度	120--200
溶剂	无

作用与特性:

- 1.加入本品能增强涂料油漆、油墨的超强滑爽感，手感超过市场上常用的 333 流平剂。
- 2.因本品的稳定的特殊结构缘故，可以降低摩擦系数，增加涂膜的抗刮伤性和耐磨。
- 3.本品与树脂相容性好，在配方中添加总量的 0.2%不会影响重涂。在溶剂型、辐射光固化涂料、油墨、光油中增强手感效果突出。本品还具有抑制泡沫产生的作用。

适用体系: 油性鞋底光油、丙烯酸和聚氨酯等体系、汽车漆、橡胶漆、木器漆、油墨等。

建议添加量:

对全量的 0.1%~0.2% 添加，如果不在乎重涂性能的要求，又想增加滑爽感，可适当增加用量到 0.5---1%。

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 远离热源、火源，避光通风干燥处保存。 保质期二年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市侬富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com