

## SRE-3250 高滑爽抗刮流平剂

### 组成:

特种聚醚改性有机硅

### 主要物理参数:

外观 透明或半透明液体

有效成分 50%

密度 (25°C) 0.89±0.02

折光率 (25°C) 1.43

粘度 25----60

溶剂 醚类溶剂

### 作用与特性:

- 加入本品能增强涂料油漆、油墨的超强滑爽感，手感超过市场上常用的333流平剂。
- 因本品的稳定的特殊结构缘故，可以降低摩擦系数，增加涂膜的抗刮伤性和耐磨。
- 本品与树脂相容性好。在溶剂型、辐射光固化涂料、油墨、光油中增强手感效果突出。

**适用体系:** 油性鞋底光油、丙烯酸和聚氨酯等体系、汽车漆、木器漆、油墨等。

### 建议添加量:

对全量的 0.1%~0.2% 添加，如果不在乎重涂性能的要求，又想增加滑爽感，可适当增加用量到 0.5---1%。

**包装:** 25kg/200kg/桶

**贮存:** 远离热源、火源，避光通风干燥处保存。保质期二年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市倒富貴化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)