

## SRE-3450A 流平剂

### 组成：

聚醚改性聚二甲基硅氧烷

### 主要物理参数：

有效成份	97±2%
外观	无色至淡黄色透明液体
闪点	>100° C

### 作用与特性：

- 通用性强，在水性体系、油性体系和UV体系均可使用。
- 安全性高，不会造成缩孔，大用量下产生的副作用小。
- 强烈降低表面张力，能增进底材润湿性，防止缩孔。同时，具有防浮色发花特性。
- 极好的滑感和相容性，在亮光漆中透明度好，而在亚光漆中对消光粉有定向有帮助。
- 重涂性良好。

### 使用方法及用量：

可在涂料制造的任何阶段添加，但要确保其在涂料体系中分散均匀。

以原装物按配方总量计算：0.01~0.3%。

最佳用量需通过测试获得。

**包装：** 25kg/200kg/桶

**贮存：** 远离热源、火源，避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市倍富貴化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)

[www.3rrrx.cn](http://www.3rrrx.cn)