

SRE-366 多功能表面爽滑剂

组成:

特种聚醚改性有机硅

主要物理参数:

外观 无色或微黄液体

有效成分 >50%

溶剂 烷烃类溶剂

作用与特性:

1. 本品可完全或部分替代芥酸酰胺作表印油墨的爽滑剂使用，副作用小，爽滑效果及时，建议使用在表印聚氨酯、聚酰胺和哑光油体系。
2. 极好的滑感和相容性，在亮光漆中透明度好，而在哑光漆中对消光粉有定向有帮助。
3. 能增进底材润湿性，防止缩孔。同时具有防发花特性。
4. 安全性高，不会造成缩孔，大用量下产生的副作用小。
5. 本品安全环保、对环境无不良影响。

添加方式和用量:

可在涂料、油墨制造的任何阶段添加，但要确保其在其体系中分散均匀。

以原装物按配方总量计算：0.1~0.3%.

最佳用量需通过测试获得。

包装： 25kg/200kg/桶

贮存： 远离热源、火源，避光通风干燥处保存。 保质期二年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市铜富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn