

SRE-4026X 高级分散剂

组成:

带锚定基团的高分子化合物

主要物理数据:

外观	淡黄色液体
有效成份	100% (不代表固体含量)
有效固体份	96%±2%
黏度 (mpa. s)	20000-50000 (25°C)
密度	0.990-1.100
折光	1.471

功能与作用:

1. 本品能很好的分散和润湿各种颜填料，渗透力强，能减少研磨时间降低研磨成本。
2. 本品是含锚定基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆，贮存稳定性非常好，不会出现浮色发花的现象。
3. 展色性较好，丰满度高，光泽高，与各种树脂相容性好，通用性强（油性通用），适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散：对高色素炭黑 FW200、钛青蓝等难分散颜料有特效！与 CAB、NC 相容性好。

适用体系:

溶剂型涂料、手喷漆、油墨等体系；油性各种色浆、无树脂色浆等；塑料母粒、塑料功能母粒用分散剂等。

建议添加量:

对全量的 2--20%，对颜料比为 8-100%之间，要求高的可以增加使用量，效果更好。

包装： 30kg/60kg/桶

贮存： 远离热源火源。通风干燥阴凉处保存，本品是非危险品，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999 传真：020-32022008



® 广州市铜富貴化工原材料有限公司 www.3rrrx.com