

SRE-4029 油性高级分散剂

组成:

带锚定基团改性聚氨酯共聚物

主要物理数据:

外观	淡黄色至黄色液体
有效成份	50±2%
密度	0.930-1.020
粘度	100-300 (25°C)
胺值	45—60mgKOH/g
溶剂	丁酯

功能与作用:

1. 本品能很好的分散和润湿各种颜填料，渗透力强，能减少研磨时间降低研磨成本，与无油聚酯、醇酸、各种丙烯酸树脂、硝基树脂等树脂相容性好。
2. 本品是含锚定基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆，贮存稳定性非常好，不会出现浮色发花的现象。
3. 展色性较好，丰满度高，光泽高，通用性强，适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散：高色素炭黑、各种颜料填料等。

适用体系： 汽车修补漆、手喷漆、木器漆、工业漆等高级溶剂型涂料、油墨等体系

建议添加量:

钛白粉对全量的 2--5%，无机颜料 2%---5%，有机颜料 20---40%，炭黑 20%----60%，要求高的可以增加使用量，效果更好。

包装： 25kg/桶

贮存： 远离热源火源。通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。本品属于危险品。

以上资料仅供参考，不代表我司法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市伺富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com