

## SRE-4041 水性增硬耐磨防污剂

### 组成：

纳米包覆硅水溶液

### 主要物理参数：

有效成份	30%
密 度	1. 18g/cm3
外 观	透明液体
溶 剂	水
PH 值 :	约 7. 8---8. 1

### 作用与特性：

- 1、加入本品能增加任何水性涂料、油墨、胶黏剂、纸张上光油等的硬度和耐磨；
- 2、加入本品能增加各种户外涂料的耐水性和抗污性，可以改进外墙涂料的疏水性和自清洁性能；也可以改进室内建筑涂料的防污自清洁性能；
- 3、本品适用范围广，通用性强，改善水性涂料的耐候性、耐晒性能。

### 适用体系：

所有内外墙水性涂料、高档水性油墨、需要增硬耐磨的木器和家具涂料、纸张上光油、胶黏剂等。

### 建议添加量：

根据客户对产品性能的要求，建议对配方总量的 5---30%添加。

**包装：** 25kg/200kg/桶

**贮存：** 远离热源、火源，防日晒雨淋避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32020333、32022999

传真：020-32022008



广州市铜富贵化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)

[www.3rrrx.cn](http://www.3rrrx.cn)