

SRE-405S 防浮色发花超级分散剂

组成:

含亲颜料基团高聚合物

主要物理参数:

有效成份	50%
粘 度	47 (旋转粘度 25℃)
密 度	0.953 (25℃)
外 观	微黄色透明液体
溶 剂	酯类
闪点	33℃

作用与特性:

- 1、 本品与无油聚酯、热固热塑性丙烯酸树脂、硝基树脂等大多数树脂相容性好，适合所有类型的颜料的分散；
- 2、 本品由于含有稳定无机和有机颜料的锚定基团，可以与树脂和颜料形成空间位组，因此储存稳定性好，光泽度高。对钛青蓝，高色素炭黑有特效，可防止颜填料浮色发花和絮凝返粗。;
- 3、 本品适用范围广. 通用性强，汽车修补漆、面漆等高档工业漆。

适用体系:所有溶剂型油漆、油墨，颜料浓缩浆等。

建议添加量: (颜基比)

无机颜料	有机颜料	碳黑	钛白粉 (二氧化钛)
5%-20%	20%-50%	20%-60%	2%-5%

包装: 25kg/180kg/桶

贮存: 远离热源、火源，避光密封保存，按危险化学品储运。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn