

SRE-4163TD 分散剂

组成:

带亲颜料基团的嵌段共聚物

主要物理数据

外观	淡黄透明液体
有效成份	45%±2%
密度	0.998
粘度 (mpa·s)	120-300 (25°C)
溶剂	乙酸丁酯/二甲苯

功能与作用

- 改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度。特别是对高色素炭黑分散优良。
- 本品通用性广，不会影响重涂，展色性好，透明性和遮盖力强。
- 可避免多颜料体系产生浮色和发花，本品是高分子分散剂，因此贮存稳定性好。

适用体系:

适用于各种溶剂型体系。可稳定各类颜料。特别适用于以醛基或丙烯酸树脂为研磨树脂的溶剂型通用颜料浓缩浆。也可适用于卷材涂料、UV涂料、高档汽车原厂漆、修补漆。

建议添加量

对颜料量的 炭黑 30-50% 有机颜料 30-80% 无机颜料 10-50%，按客户要求分散的效果不同，添加量可适当增加。先加分散剂搅拌均匀后再加颜料。

使用方法

先将树脂和溶剂组份预混合，缓慢加入助剂后混合均匀，再加入颜料。如果顺序错误，也可以通过添加方式补救，但需要在高剪切力条件下缓慢加入。

包装: 25kg/200kg/桶

贮运: 远离热源、火源、通风干燥阴凉处保存，开桶后必须密封。保质期 1 年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市侗富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn