

SRE-42000TD 分散剂

组成:

聚氨酯共聚物

主要物理数据

外观	浅黃棕色透明液体
有效成份	100%
密度	1.0
粘度 (mpa. s)	220-480 (25°C)
PH 值	10±1
溶剂	无

功能与作用

- 改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度。
- 本品是含锚定基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆，贮存稳定性非常好。
- 展色性较好，光泽高，通用性强，适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散，尤其是对炭黑更优。

适用体系:

苯胺油墨、水性油漆和油墨、聚氨酯体系、双组份丙烯酸体系、汽车涂料等。

建议添加量

对颜料量的 炭黑 30-80% 有机颜料 10-15% 无机颜料 5-8%，按客户要求分散的效果不同，添加量可适当增加。先加分散剂搅拌均匀后加颜料。

使用方法

先将树脂和溶剂组份预混合，缓慢加入助剂后混合均匀，再加入颜料。如果顺序错误，也可以通过添加方式补救，但需要在高剪切力条件下缓慢加入。

包装: 25kg/200kg/桶

贮运: 远离热源、火源、通风干燥阴凉处保存，开桶后必须密封。保质期 1 年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市伺富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com