

SRE-42415 油墨超级分散剂

组成:

带嵌段基团的聚酯化合物

主要物理数据:

外观	淡黄色至浅褐色固体
有效成分	100%
比重	1.13
酸值 (mgKOH/g)	8-10

功能与作用:

- 1、本产品同多种树脂均有较强的相容性，可应用于涂料、油墨和色浆等领域，且具有较强的分散性能；
- 2、本产品拥有较强的润湿性能，能更好地提高砂磨效率，减少砂磨时间从而节约成本，其优良的降粘性能，可更大程度的增加色粉含量来满足客户高要求性能；
- 3、本品可应用到凹版油墨中提高分散性能同时亦有较强的刮版性能；
- 4、凹版油墨中较其他分散剂可表现出较强的浅网转移性能，油墨再溶性亦比较优异；

适用体系:

油性涂料、油墨、无树脂色浆等体系；

建议添加量: (颜基比)

有机颜料	高色素碳黑	钛白粉 (二氧化钛)
5%-20%	25%-200%	1%-4%

包装: 30kg/桶

贮存: 本品是非危险品，通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999 传真: 020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com