

SRE-4401-50 超级分散剂

组成:

带锚定基团改性聚丙烯酸酯高聚物

主要物理数据:

外观	微黄色透明液体
密度	0.906
胺值	45—60mgKOH/g
有效成份	52±2%
溶剂	丁酯、异丁醇

功能与作用:

1. 本品能很好的分散和润湿各种颜填料, 渗透力强, 能减少研磨时间降低研磨成本, 与无油聚酯、各种丙烯酸树脂、硝基树脂等树脂相容性好。
2. 本品是含锚定基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆, 贮存稳定性非常好, 不会出现浮色发花的现象。
3. 展色性较好, 丰满度高, 光泽高, 通用性强, 适用范围广, 适合大部分颜填料的润湿分散: 高色素炭黑、各种颜料填料等。

适用体系:

汽车修补漆、手喷漆、木器漆、工业漆等高级溶剂型涂料、油墨等体系

建议添加量:

钛白粉对全量的 2--5%, 无机颜料 2%---5%, 有机颜料 20---40%, 炭黑 20%---60%, 要求高的可以增加使用量, 效果更好。

包装: 25kg/180kg/桶

贮存: 远离热源火源。通风干燥阴凉处保存, 密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考, 不代表我司法律保证, 以实物为准, 请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市伺富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com