

SRE-4520-100 高级分散剂

组成:

带锚定基团的中等分子量聚合物。

主要物理数据:

外观	深黄色液体
旋转粘度:	2280mpa. s (25°C)
折光指数:	1.455
密度	1.12 g/cm ³
有效成份	100%
酸值	≤30mgKOH/g

功能与作用:

1. 本品能很好的分散和润湿各种颜填料，渗透力强，能减少研磨时间降低研磨成本，不会引起研磨好的色浆粘度升高或者产生触变。
2. 本品降粘性能突出，可以增加涂料色浆、油墨的光泽，不稳泡甚至具有消泡效果。
3. 展色性较好，光泽高，通用性强，适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散：特别对难分散的低、中、高色素炭黑效果较好，是属于中档分散剂中性价比高的分散剂。
4. 本品在 PU 红墨中砂磨 48:2 红颜料有较好的流动性和透明性，后期稳定性会比其他分散剂更佳。

适用体系: 所有溶剂型涂料、手喷漆、大多数油墨、色浆等体系

建议添加量: (颜基比)

无机颜料	有机颜料	高色素碳黑	钛白粉 (二氧化钛)
2%-20%	5%-50%	20%-100%	2%-8%

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 本品不是危险品，远离热源火源，通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999 传真: 020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com