

SRE-47000-100HB 超级分散剂

组成:

带锚定基团聚合物

主要物理数据:

有效成份	100%
固体含量 (120 度烤)	40±3%
外观	浅棕色粘稠液体
折射率	1.45±0.01
密度	0.953±0.02
粘度 (mpa. s)	200±50

作用与特性:

1. 对各种颜填料分散效果优秀，特别对高色素炭黑、酞青蓝等有优异的分散能力。
2. 本品带有锚定基团，能很好地抓住颜填料粒子，并防止颜填料絮凝，贮存稳定性好，可取代 32500、163 分散剂
3. 由于本品有解絮凝和展色能力，因此加入本品能增加光泽和提高着色强度，降低粘度和提高生产效果。

适用体系:

汽车修补漆、卷材涂料等，各种油性涂料、油墨、色浆。

使用方法与建议添加量:

与颜填料一起分散，在涂料体系里对全量的 2--30%，在油墨体系中对全量的 2%--10%；有机颜料为 8-15%；无机颜料为 1-8%；高色素炭黑 20-100%。

包装: 25kg/200kg/桶。

贮运: 远离热源火源，通风干燥避光阴凉处保存。密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022333、32022999、32022002

传真: 020-32022008



广州市侗富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.cn

www.3rrrx.com