

SRE-4760W 水性超级分散剂

组成:

带锚定基团的可控聚合物。

主要物理数据:

外观	浅黄色透明液体
密度	1.13
PH 值	约 8.30
有效成份	46%±2%
溶剂	水

功能与作用:

1. 本品能很好的分散和润湿各种颜填料，渗透力强，能减少研磨时间降低研磨成本。
2. 本品是含锚定基团的可控分散剂，能很稳定地吸附在颜料表面上，加上支链形成的空间位组，因此对分散后的色浆和油漆，贮存稳定性非常好，不会出现浮色发花的现象。
3. 展色性优异，丰满度高，光泽高，通用性强，适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散：高色素炭黑、各种颜料填料等。
4. 是无树脂色浆的优选分散剂。

适用体系:

水性工业漆、汽车漆涂料、手喷漆、无树脂色浆、水性油墨等体系

建议添加量:

对全量的 2--30%；颜基比为：无机颜料---为 5--30%之间，有机颜料----绿、蓝、紫、黄、红、橙色 10---45%使用，低色素炭黑 15---20%，高色素炭黑为 50---80%，要求高的可以增加使用量，效果更好。

包装： 25kg/200kg/桶

贮存： 本品是非危险品，通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999 传真：020-32022008



广州市倍富貴化工原材料有限公司 www.3rrrx.com