

## SRE-48000-60 超级分散剂

### 组成:

带锚定基团聚合物

### 主要物理数据:

有效成份	100%
外观	微黄色透明液体
酸值	>2
密度	0.895—0.913

### 作用与特性:

1. 对各种颜填料分散效果优秀，特别对高色素炭黑、酞青蓝等有优异的分散能力。
2. 本品带有锚定基团，能很好地抓住颜填料粒子，并防止颜填料絮凝，贮存稳定性好，可取代 24000、32500、163 分散剂
3. 由于本品有解絮凝和展色能力，因此加入本品能增加光泽和提高着色强度，并且有很好的降低粘度的效果。

### 适用体系:

汽车修补漆、卷材涂料等，各种油性涂料、油墨、色浆等

### 使用方法与建议添加量:

与颜填料一起分散，在涂料体系里对全量的 2--30%，在油墨体系中对全量的 2%--10%；有机颜料为 8-15%；无机颜料为 1-8%；高色素炭黑 20-100%。

**包装：** 25kg/200kg/桶

**贮运：** 远离热源火源，通风干燥避光荫凉处保存。本品是非危险品，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话：020-32022333、32022999、32022002

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)

[www.3rrrx.cn](http://www.3rrrx.cn)