

SRE-6009A 防掉银密着剂

组成:

特殊改性聚酯化合物

主要物理数据:

外观	无色或微黄透明液体
不挥发份	60%±2
密度	1.000-1.060
酸值	25-30mgkOH/g
溶剂	醋酸丁酯/异丁醇

作用与特性:

- 1.增加对各类苛刻金属的附着,如铝、铝合金、锌、不锈钢等(无需表面处理,也可达非常高的附着力);
- 2.提高涂料的间层附着力;
- 3.防止银粉的脱落及其它的综合性能,贮存稳定性好。

适用体系:

热塑性丙烯酸 热固性丙烯酸 醇酸氨基 聚酯胺基烤漆 醇酸硝基自干漆 聚氯乙烯
聚酰胺系列

使用方法及用量:

作五金底材密着剂时,对全量0.5-5%,可任何阶段直接加入;

作防脱银助剂时,对全量0.5-5%,可任何阶段直接加入。

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 远离热源、火源、避光保存。

以上资料仅供参考,不代表我司任何的法律保证性质,请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com