

SRE-6015W 耐水煮密着剂

组成：

特殊基团改性硅烷聚合物

主要物理数据：

外 观	微黄或无色透明液体
有效成分	100%
密 度(25°C)	0.95
闪 点	130°C
粉 度	3.5-5.5

功能与作用：

- 1、加入本品能帮助水油性涂料、油墨增加对玻璃、陶瓷、五金等底材的附着力。因本品含有多种基团，因此附着力特别优秀。
- 2、加入本品能提高耐水煮性能，附着力长期优秀和稳定。特别适合水性涂料、水性油墨、胶水等行业。
- 3、本品稳定性高、不黄变、不含溶剂、高效安全。

适用体系：

所有水性、油性涂料、油墨、胶水有玻纤处理改性的塑胶等行业。

使用方法及用量：

对全量的 0.3%-1%，如做玻纤改性可添加到 2%-3%对全量。

包装： 25kg/200kg/铁桶

贮存： 本品为非危险品，在通风干燥阴凉下保存，保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司法律保证，以实物为准。请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999 传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司 www.3rrrx.com www.3rrrx.cn