

Tofogood-733 无卤阻燃剂

组成: 磷氮协同的反应型阻燃剂

物理数据:

外观	白色粉末
不挥发物含量	100%
磷含量/%	10.3%
GMA 含量/%	2.2
热分解温度/°C	285
氮含量	≥4.0wt%

功能与特性:

- 1、环保、无卤阻燃、发烟量低，产品优越的储存性和性能稳定性；
- 2、具有活性反应基团 GMA，与酯类聚合物如 TPU、PLA、PET 的相容性好，添加量在 5%以下时 产品能保持一定的透明度，并有一定的增容作用；
- 3、添加量小，TPU 中最小的添加量为 3~5%，本阻燃剂以凝聚相阻燃为主，可单独添加也可复配气相阻燃剂如 MCA、三聚氰胺等协效。

应用领域和建议添加量:

TPU 连接线、TPU 电缆线、PLA、PET 等材料的阻燃，对总量的 3--5%添加。

储存与运输:

密闭存放于 40°C以下的阴凉避光环境中，自生产之日起，有效储存期为 12 个月。超过保质期的产品经检验确认，若合格可继续使用。

包装规格: 25kg/袋

备注: 说明书是我公司产品的一般介绍，随着产品品质的优化而有所调整，请同 本公司联系取得最新的产品技术说明书。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999 传真: 020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com