

Tofogood-838-1 水性环氧固化剂

组成:

多官能团聚酰胺水性固化剂

物理数据:

外观	透明黏稠液体
黏度, mPa · s (25° C)	12000–20000
不挥发物含量	79–81%
色度, 号	0–6
胺值, mgKOH/g	170–210
活泼氢当量	150

功能与特性:

- 1、附着力优异、流平性佳、耐化学腐蚀性好、柔韧性好。
- 2、固体成分含量高，用于配制水可稀释环氧树脂体系，该产品不含溶剂，专为抗腐蚀底漆设计合成。

应用领域:

适用于各种轻防腐的水性环氧涂料配套的固化剂。

储存与运输:

密闭存放于 2–40°C 避光环境中，自生产之日起，有效储存期 1 年。超过保质期的产品经检验确认，若合格可继续使用。运输途中避免过冷过热，寒冷季节采取保温措施。

包装规格: 25kg/200kg/桶

备注: 说明书是我公司产品的一般介绍，随着产品品质的优化而有所调整，请同本公司联系取得最新的产品技术说明书。

以上资料仅供参考，不具有任何法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市桐富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com