

## SRE-PP-119 PP 附着力促进剂

### 组成:

含游离酸多基团高分子聚合物

### 主要物理参数:

外 观	黄色液体
有效成份	30%
比重	0.88-0.920
游离酸	11
溶剂	苯类

### 功能与作用:

1. PP-119 主要是用于对各种 PP 底材、OPP、尼龙底材、尼龙加玻纤等塑料底材提高附着力。  
对含极小部份的 PE、PA 杂材的 PP 塑材附着力也很优良。
2. 用于表面打底处理，加强面漆对底材的附着，增加 PP 塑胶件的表面能，使油漆更好地粘牢 PP 件；
3. 也可用于包装油墨或油漆中添加增加对 BOPP 膜材的附着力。

### 建议添加量

- 1、用 PP-119 以 1 份对二甲苯或丁酯 5-10 倍开稀喷底，上面漆；
- 2、用于添加时按总量的 0.5-1%添加，添加前请检测相溶性。

**包装：** 25kg/桶

**贮存：** 远离热源火源、通风干燥、防晒、防潮阴凉处保存，保质期半年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999      传真：020-32022008



广州市铜富贵化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)