

Tofogood-4401-50B 超级分散剂

组成:

带锚定基团改性聚丙烯酸酯高聚物

主要物理数据:

外观	红棕色透明液体
密度	0.930-0.970
粘度	20-60
有效成份	50±2%
溶剂	丁酯、异丁醇

功能与作用:

1. 本品能很好的分散和润湿各种颜填料，渗透力强，能减少研磨时间降低研磨成本，与无油聚酯、各种丙烯酸树脂、硝基树脂等树脂相容性好。
2. 本品是含锚定基团的高分子型分散剂。因此对分散后的色浆和油漆，贮存稳定性非常好，不会出现浮色发花的现象。
3. 展色性较好，丰满度高，光泽高，通用性强，适用范围广，适合大部分颜填料的润湿分散：高色素炭黑、各种颜料填料等。

适用体系:

油性环氧树脂体系涂料、手喷漆、木器漆、工业漆等高级溶剂型涂料、油墨等体系

建议添加量:

钛白粉对全量的 2--5%，无机颜料 2%---5%，有机颜料 20---40%，炭黑 20%----60%，要求高的可以增加使用量，效果更好。

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 远离热源火源。通风干燥阴凉处保存，密封条件下保质期一年。

以上资料仅供参考，不代表我司法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com