

## SRE-WS-16 水性铝粉漆丙烯酸树脂

### 主要物理数据

外观	微黄透明溶液
不挥发份 (%)	29.5--30.5
酸价 (Solid)	55.0--60.0
色数 (加特纳)	1>
PH (NV20%水溶液)	7.8--8.8

### 功能与作用：

本树脂是特殊材料改性的丙烯酸树脂，特别适合做水性铝粉漆的主体树脂，主要应用在水性塑胶漆（对 ABS/PC/PS 等塑料附着力好）、汽车原厂漆和汽车修补漆的中涂的水性银粉漆；铝粉排列性好、耐候性好、附着力好、重涂性好，对大部分的水性铝粉漆都可以使用。

### 建议配方（铝粉漆）：

SRE-WS-16	40----70%
流平润湿剂	0.1---0.5%
消泡剂	0.1-----0.5%
二丙二醇甲醚	8%
水性铝银浆	6-----12%
PH 调节剂 AMP-95	0.2---0.5%
其它助剂（成膜助剂、杀菌剂等）	0.2---5%
水	15----30%

本配方是仅供大家参考的建议配方，可根据实际情况作出相应的调整。

**包装：** 25kg/120kg/200kg/桶

**贮存：** 防晒、防雨淋，通风阴凉干燥处保存，保质期 8 个月，如果过期品质无变化可继续使用。

以上资料仅供参考，不代表我司任何法律保证，以实物为准，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)

[www.3rrrx.cn](http://www.3rrrx.cn)