

KSB阀门总目录



型号系列索引

产品范围

标准一览表

应用一览表

第3页

第6-8页

第9页

第10-17页



**我们用高品质：
创造智能化的解决方案**

长期以来，我们已经为世界各地不止一代的客户提供过阀、泵以及自动化的产品和服务。具有这种经验的公司知道成功的过程是建立在一系列革新基础上。而这个过程只有当创造者和用户之间、在生产和实践两者间密切结合的基础上才能得以实现。

合作伙伴能获益更多。我们尽一切可能来保证我们的客户能总是获得理想的产品和系统。KSB公司是忠诚的，富有实力的合作者。

- 具有超过130年的经验
- 在100多个国家开展业务
- 全球超过13,000名雇员
- 在世界各地有100多个服务中心
- 超过1,900名专业的服务人员

型号系列索引

阀和自动化系统

ACTAIR	39	NORI 320 RXL/RXS	28
ACTELEC	41	NORI 320 ZXLF/ZXSf	21
ACTO	40	NORI 320 ZXSV	21
AKG-A/AKGS-A	25	NORI 500 ZXSV	21
AKR/AKRS	30	NORI-A RXLR/RXSR	28
AMTROBOX	42, 43	NORI-A ZXLR/ZXSR	22
AMTRONIC	44, 45	NORICHEM FSA	32
AQUISORIA	35	NORICHEM RYA/RXA	28
		NORICHEM ZYA/ZXA	22
		NORICHEM ZYAB/ZXAB	20
BOACHEM	20		
BOA-Compact	18	REAKTOR 核级隔膜阀	33
BOA-Compact EKB	18	REAKTOR 核级闸阀	33
BOA-Control IMS	23	REAKTOR 核级截止阀	32
BOA-Control SAR	23	REAKTOR 核级逆止阀	32
BOA-CVE SuperCompact	23	REAKTOR 核级旋起式止回阀	33
BOA-H	19	RGS	28
BOA-H/HE/HV/HEV	19		
BOA-R	27	SERIE 2000 球墨铸铁	29, 31, 38
BOA-RVK	27	SERIE 2000 不锈钢	29, 31, 38
BOA-S	31	SICCA 150-600 GLC	22
BOA-SuperCompact	18	SICCA 150-600 GTC	26
BOA-W	18	SICCA 150-600 SCC	30
BOAX-B	34	SICCA 800-2500 GLF	23
BOAX-N	33	SICCA 800-1500 GTF	26
BOAX-S / BOAX S F	34	SICCA 800-2500 PCF	29
阀体安全阀	25	SICCA 900-2500 GLC	22
		SICCA 900-2500 GTC	26
重锤式液动执行器	42	SICCA 900-2500 SCC	31
		SISTO-10/SISTO-10-S	46
DANAİS 150	37	SISTO-10 M	46
DANAİS MTII	37	SISTO-16/SISTO-16-S	46
DANAİS TBT	38	SISTO-16 RGA	46
DYNACTAIR	40	SISTO-16 HWA/DLU/TWA	46
DYNACTO	40	SISTO-20	47
		SISTO-B	47
ENNACTO	40	SISTO-C	47
		SISTO-KB/KB-S	45
HERA BD	26	SISTO RSK/RSK-S	47
		SISTOMAT-E	49
ISORIA	34, 35	SISTOMAT-P	48
ISO	49	SISTOMAT-PC	48
		SMARTRONIC	44, 45
KE	35, 36	STAAL 40 AKD/AKDS	24
		STAAL 40 AKK/AKKS	29
MA	39	STAAL 100 AKD/AKDS	25
MAMMOUTH	35	STAAL 100 AKK/AKKS	30
Manual override	42		
MAT-P	48	VTS	27
MN	39		
MR	39	ZJSVA/ZXSVA	24
		ZJSVM/RJSVM	24
NORI 40 FSL/FSS	32	ZRS	30
NORI 40 RXL/RXS	27	ZTS	25
NORI 40 ZXL/ZXS	20		
NORI 40 ZXLB/ZXSB	19	AMRI蝶阀用附件	
NORI 40 ZXLBV/ZXSBV	19	蝶阀用膨胀接头	36
NORI 40 ZXLF/ZXSf	20		
NORI 40 ZYLB/ZYSB	19		
NORI 160 RXL/RXS	28		
NORI 160 ZXL/ZXS	21		
NORI 160 ZXLF/ZXSf	21		



我们的服务： 随叫随到，便捷可靠

我们通过人性化的服务，寻求产品获得个性化的特点。我们强调用户责任的重要性。承诺在任何合作开始之前——如在经济性及可靠性方面提出积极的合理的建议。这种建议将远远超过产品本身具有的意义。通过这种可靠的承诺使得客户与KSB公司的合作关系持续更久。

我们能向客户提供大量有关阀、泵和其他转动部件——以及超越KSB公司产品方面的成套服务：

- 设备的安装和调试
- 现场服务
- 在服务中心的修理
- 维护保养和检验
- 检验服务
- 国际间服务协调
- 技术咨询
- TPM®（全面泵管理）
- 电话/远程问题解决

服务随时随地待命。KSB公司在世界各地有100多个服务中心。有超过1,900名接受过严格培训的KSB技术专家，随时检查和维护您的设备。除此之外，我们还能为现场提供培训课程。以保证操作人员每天更加有效地使用KSB的产品并从中获益。

这就是我们能获得客户长期信任的原因所在。





我们的目标： 共同创造更多价值

昨天： 革新是使命。

1871年，当KSB公司开始我们的业务时，以公司名称命名的泵和阀产品随之使我们逐渐成为一家行业领先的公司。我们所做的一切对实现新世纪的现代化工业作出了应有的贡献。

这一切现在都已成为历史。但KSB公司依然坚持传统，并继续在技术领域保持优势。

今天： 革新是动力。

KSB公司有长期的技术革新的传统。这些技术革新已经帮助了大量的客户和合作伙伴实现前所未有的成功。

我们努力所做的一切是为了适应日常运行中的真正需求。产品、系统、寿命周期成本以及我们不断增长的服务范围，都把客户和他们的实际操作放在首位。这得益于我们对业务的特别关注——从对销售和市场的开发开始。

明天： 合作伙伴的前景。

与客户进行积极的对话一直是130多年来KSB公司的一项特色。相互尊重依然是它的标志。

我们的目标是进一步强化这种工作伙伴关系。这样的模式获益是多方面的。我们从多年来对关键技术的发展的实际经验中受益。而我们的客户也能从满足他们要求的不断推陈出新的，拥有精确性和优良性能的系统和产品中受益。

合作能够创造价值，这种价值对合作双方都具有重要的意义。我们期待着与您的合作。

类型/应用	型号系列	页号	A	行业						
软阀座EN标准截止阀	BOA-SuperCompact	18	■				■		■	
	BOA-Compact	18	■				■		■	
	BOA-Compact EKB	18	■				■		■	
	BOA-W	18					■		■	
波纹管密封EN标准截止阀	BOA-H	19					■	■	■	
	BOA-H/HE/HV/HEV	19	■				■	■	■	
	NORI 40 ZXLBV/ZXSBV	19	■				■	■	■	
	NORI 40 ZXLB/ZXSB	19	■				■	■	■	
	NORI 40 ZYLB/ZYSB	19					■	■	■	
	BOACHEM	20					■	■	■	
	NORICHEM ZYAB/ZXAB	20	■				■	■	■	
填料密封EN标准截止阀	NORI 40 ZXL/ZXS	20					■	■	■	
	NORI 40 ZXL/ZXS	20	■				■	■	■	
	NORI 160 ZXL/ZXS	21					■	■	■	
	NORI 160 ZXL/ZXS	21	■				■	■	■	
	NORI 320 ZXL/ZXS	21	■				■	■	■	
	NORI 320 ZXS	21	■				■	■	■	
	NORI 500 ZXS	21	■				■	■	■	
	NORI-A ZXL/ZXS	22	■				■	■	■	
	NORICHEM ZYA/ZXA	22					■	■	■	
ASME 标准截止阀	SICCA 150-600 GLC	22					■	■		
	SICCA 900-2500 GLC	22	■				■	■		
	SICCA 800-2500 GLF	23					■	■		
EN 标准控制和平衡阀	BOA-CVE SuperCompact	23	■				■		■	
	BOA-Control IMS	23	■				■		■	
	BOA-Control SAR	23					■		■	
EN 标准启动和停机控制阀	ZJSVA/ZXSVA	24	■				■	■		
给水三通阀	ZJSVM/RJSVM	24	■				■	■		
EN 标准闸阀	STAAL 40 AKD/AKDS	24	■				■	■		
	STAAL 100 AKD/AKDS	25	■				■	■		
	AKG-A/AKGS-A	25	■				■	■		
	ZTS	25	■				■	■		
	Body safety valve	25					■	■		
ASME 标准闸阀	SICCA 150-600 GTC	26					■	■		
	SICCA 900-2500 GTC	26	■				■	■		
	SICCA 800-1500 GTF	26					■	■		
EN 标准刀闸阀	HERA BD	26	■		■		■			
EN 标准管路盲板阀	VTS	27					■	■		
EN 标准逆止阀	BOA-RVK	27					■	■	■	
	BOA-R	27					■	■	■	
	NORI 40 RXL/RXS	27					■	■	■	
	NORI 160 RXL/RXS	28					■	■	■	
	NORI 320 RXL/RXS	28					■	■	■	
	NORI-A RXLR/RXSR	28					■	■	■	
	RGS	28					■	■	■	
	NORICHEM RYA/RXA	28					■	■	■	
ASME 标准逆止阀	SICCA 800-2500 PCF	29					■	■		
EN 标准旋起式止回阀	SERIE 2000 球墨铸铁	29		■			■	■	■	
	SERIE 2000 不锈钢	29		■			■	■	■	
	STAAL 40 AKK/AKKS	29					■	■	■	
	STAAL 100 AKK/AKKS	30					■	■	■	
	AKR/AKRS	30					■	■	■	
	ZRS	30					■	■	■	
ASME 标准旋起式止回阀	SICCA 150-600 SCC	30					■	■		
	SICCA 900-250 SCC	31					■	■		
	SERIE 2000 球墨铸铁	31		■			■	■	■	
	SERIE 2000 不锈钢	31		■			■	■	■	
EN 标准过滤器	BOA-S	31					■		■	
	NORI 40 FSL/FSS	32					■	■	■	
	NORICHEM FSA	32					■	■	■	
核电阀门	REAKTOR 截止阀	32	■				■			
	REAKTOR 逆止阀	32					■			
	REAKTOR 隔膜阀	33	■				■			
	REAKTOR 闸阀	33	■				■			
	REAKTOR 闸阀	33					■			
AMRI 中线型蝶阀	BOAX-N	33	■						■	
	BOAX-S / BOAX-SF	34	■						■	
	BOAX-B	34	■	■	■		■		■	
	ISORIA 10	34	■	■			■	■		■
	ISORIA 16	34	■	■			■	■		■
	ISORIA 20	34	■	■			■	■		■

类型/应用	型号系列	页号	A	行业							
				水	废水	工业	能源	建筑业	采矿	制药	
AMRI 中线型蝶阀	ISORIA 25	35	■	■		■	■	■			
	AQUISORIA	35	■	■	■						
	MAMMOUTH	35	■	■		■	■				
用于流程控制的 AMRI 中线型蝶阀	KE 有机衬里	35	■	■		■					
	KE 弹性衬里	36	■	■		■					
AMRI 中线型蝶阀用附件	膨胀接头	36		■	■	■	■				
AMRI 高性能偏心蝶阀	DANAIS 150	37	■	■		■	■	■	■		
	DANAIS 150 T (船用)	37	■			■					
	DANAIS MTII Class 150	37	■			■	■		■		
	DANAIS MTII Class 300	37	■			■	■		■		
AMRI 低温偏心蝶阀	DANAIS TBT (Cryogenic) Side Entry	38	■			■					
	DANAIS TBT (Cryogenic) Flanged	38	■			■					
AMRI 旋起式止回阀	SERIE 2000 球墨铸铁	38		■		■	■	■			
	SERIE 2000 不锈钢	38		■		■	■	■			
SISTO 隔膜阀	SISTO-KB / SISTO-KB-S	45	■	■	■	■	■	■			
	SISTO-10 / SISTO-10-S / SISTO-10-M	46	■	■	■	■	■	■	■		
	SISTO-16 / SISTO-16-S	46	■	■	■	■	■	■			
	SISTO-16 RGA	46	■	■	■	■	■	■			
	SISTO-16 HWA/DLU/TWA	46	■	■	■	■	■	■			
	SISTO-20	47	■	■	■	■	■	■			
	SISTO-B	47	■			■				■	
	SISTO-C	47	■			■				■	
SISTO 摆动止回阀	SISTO RSK/RSK-S	47		■	■	■	■	■	■		
球阀 (仅在某些特定的国家供应)	ISO F14 A	49	■			■	■			■	
	ISO F14 D	49	■			■	■			■	
	ISO VU	49	■			■	■			■	



KSB公司完整系列的阀门样本在上图所示的CD-ROM上，包括三种语言的作为PDF文件的手册和技术资料。您可在网址 www.ksb.com 上免费订购CD-ROM“阀门目录”。同一网址也能提供在线下载，其中有完整的技术资料以及KSB公司的网站商店，在这里您可以在线订购产品。

执行器	型号系列	页号	A	行业
蝶阀用 AMRI 齿轮箱	MA	39		
	MN	39	■	■
	MR	39	■	■
蝶阀用 AMRI 气动执行器	ACTAIR	39	■	■
	DYNACTAIR	40	■	■
蝶阀用 AMRI 液动执行器	ACTO	40	■	■
	DYNACTO	40	■	■
	ENNACTO	40	■	■
蝶阀用 AMRI 电动执行器	ACTELEC 0A3 to BS100	41	■	■
	ACTELEC 31 to 1600	41	■	■
	ACTELEC SG05.1 to SG12.1	41	■	■
	ACTELEC 31 to 800	41	■	■
蝶阀用 AMRI 控制附件	Manual override	42	■	■
	重锤式液动执行器	42	■	■
SISTO 隔膜阀用气动执行器	SISTOMAT-PC	48	■	■
	MAT-P	48	■	■
	SISTOMAT-P type LAP for SISTO-B	48	■	■
	SISTOMAT-P type LAP for SISTO-C	48	■	■
SISTO 隔膜阀用电动执行器	SISTOMAT-E	49	■	■
自动化装置	型号系列	页号	A	行业
AMRI蝶阀执行器开/闭检测 用自动控制器	AMTROBOX M	42	■	■
	AMTROBOX	42	■	■
	AMTROBOX C	43	■	■
	AMTROBOX R	43	■	■
	AMTROBOX R EEx-ia 防爆型	43	■	■
	AMTROBOX EEx-d 防爆型	43	■	■
	AMTROBOX EEx-ia 防爆型	43	■	■
AMRI蝶阀执行器开/闭检测 和气动分配用 自动控制器	AMTRONIC	44	■	■
	AMTRONIC Bus	44	■	■
	AMTRONIC EEx-ia	44	■	■
AMRI蝶阀执行器/ 智能定位器	SMARTRONIC MA	44	■	■
	SMARTRONIC PC	45	■	■
AMRI蝶阀执行器自动控制器/ 电液控制装置	AMTRONIC PowerPack	45	■	■

KSB公司提供一系列阀门执行器。请明确您的需求，并同我们联系。

执行器代号说明：

m = 手动

e = 电动

p = 气动

h = 液动

标准一览表

DIN标准已在欧洲EN标准的框架内完成了修正。主要变更请见下表。

连接标准								
	目前				以前			
法兰端口	EN 1092-1 EN 1092-2				DIN 2500 ff			
对焊端口	EN 12627				DIN 3239 第一部分			
承插焊端口	EN 12760				DIN 3239 第二部分			
面对面长度								
	法兰				对焊端			
	目前		以前		目前		以前	
	标准	系列	标准	系列	标准	系列	标准	系列
截止阀	EN 558-1	1 2 14 8	DIN 3202 第一部分	F1 F2 F4 F32	EN 12982	64 65	DIN 3202 第二部分	S2 S3
闸 阀	EN 558-1	15 26	DIN 3202 第一部分	F5 F7	EN 12982	15 26	DIN 3202 第二部分	S8 S9
蝶 阀	EN 558-1	20	DIN 3202 第三部分	K1	-	-	-	-
材料								
目前			以前			对等的ASTM标准		
代号	标记	标准	代号	标记	标准	标准/代号		
EN-GJL-250	EN-JL 1040	EN 1561	GG-25	0.6025	DIN 1691	A 48-40B		
EN-GJS-400-15	EN-JS1030	EN 1563	GGG-40	0.7040	DIN 1693-1	A 536-60-40-18		
EN-GJS-400-18-LT ¹⁾	EN-JS1025	EN 1563	GGG-40.3	0.7043	DIN 1693-1	-		
P235GH	1.0345	EN 10216-2	ST 35.8	1.0305	DIN 17175	A 106 A		
P250GH	1.0460	EN 10273 EN 10222-2	C 22.8	1.0460	DIN 17243	A 105		
P265GH	1.0425	EN 10028-2	H II	1.0425	DIN 17155	A 286 C		
16Mo3+NT	1.5415	EN 10273 EN 10222-2	15Mo3	1.5415	DIN 17243	A 182 F1		
13CrMo4-5	1.7335	EN 10273 EN 10222-2	13CrMo44	1.7335	DIN 17243	A 182 F11		
10CrMo9-10	1.7380	EN 10273	10CrMo 9 10	1.7380	DIN 17243	A 182 F22		
11CrMo9-10	1.7383	EN 10222-2						
X10CrMoVNB9-1	1.4903	EN 10222-2	X10CrMoVNB9-1	1.4903	Vd TÜV 511/3	A 182 F91		
X10CrWMoVNB9-2	1.4901	-	-	-	-	A 182 F92		
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	EN 10272 EN 10222-5	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	DIN 17440	A 182 F316		
15NiCuMoNb 5	1.6368	VDTÜV 377/3	15NiCuMoNb5	1.6368	VDTÜV 377/3	A 508 Class 2+3		
GP240GH+N	1.0619+N	EN 10213-2	GS-C25N	1.0619.01	DIN 17245	A 216 WCB		
G17CrMo5-5	1.7357	EN 10213-2	GS-17CrMo55	1.7357	DIN 17245	A 217 WC6		
G17CrMo9-10	1.7379	EN 10213-2	GS-18CrMo9 10	1.7379	DIN 17245	A 217 WC9		
GX5CrNi19-10	1.4308	EN 10213-4	G-X6CrNi189	1.4308	DIN 17445	A 351 CF8		
GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	EN 10213-4	G-X6CrNiMo1810	1.4408	DIN 17445	A 351 CF8M		

* 以上材料明确的测试压力是在介质常温状态条件下进行的。

介 质

門洞

[illegible]

ASME标准闸阀		SICCA 150-600 GTC	SICCA 900-2500 GTC	SICCA 800-1500 GTF	HERA BD	VTS	BOA-RVK	BOA-R	NORI 40 RXL/RXS	NORI 160 RXL/RXS	NORI 320 RXL/RXS	NORI-A RXL/RXSR	RGS	NORICHEM RYA/RXA	SICCA 800-2500 PCF	SERIE 2000 球墨铸铁	SERIE 2000 不锈钢	STAAL 40 AKK/AKKS	STAAL 100 AKK/AKKS	AKR/AKRS	ZRS	SICCA 150-600 SCC	SICCA 900-2500 SCC	SERIE 2000 球墨铸铁	SERIE 2000 不锈钢
EN标准刀闸阀		■			■																				
EN标准管路盲板阀																									
EN标准逆止阀																									
ASME标准逆止阀																									
EN标准旋起式止回阀																									
ASME标准旋起式止回阀																									

- 磨蚀性
- 吸附性介质
- 腐蚀性介质
- 碱水
- 盐水
- 洗剂
- 冷凝水
- 冷却水
- 腐蚀性流体
- 粉尘
- 酸性涂料
- 蒸馏水
- 饮用水
- 易爆性流体
- 补给水
- 消防用水
- 含气体的流体
- 含矿物油的流体
- 含固体颗粒的流体
- 燃料
- 气体
- 有害介质
- 供热水
- 高度腐蚀性流体
- 热水
- 易燃流体
- 无机流体
- 液化气
- 润滑剂
- 油
- 有机流体
- 聚合/结晶流体
- 放射性流体
- 渣浆
- 河/湖水和地下水
- 海水
- 工业用水
- 有排放物的污水
- 无排放物的污水
- 含(矿石,砂砾石,灰)渣浆
- 溶剂
- 蒸汽
- 热油
- 有毒介质
- 真空
- 贵重流体
- 挥发性流体
- 冲洗水
- 污水

介 质

阀 门

介 质	BOA-S	NORI 40 FSL/FSS	NORICHEM FSA	REAKTOR 截止阀	REAKTOR 逆止阀	REAKTOR 隔膜阀	REAKTOR 闸阀	REAKTOR 蝶阀	BOAX-N	BOAX-S / BOAX SF	BOAX-B	ISORIA 10	ISORIA 16	ISORIA 20	ISORIA 25	AQUISORIA	MAMMOUTH	KE 有机衬里	KE 弹性衬里	DANAIS 150	DANAIS 150T (船用)	DANAIS MTII Class 150	DANAIS MTII Class 300	DANAIS TBT (Cryogenic) Side Entry	DANAIS TBT (Cryogenic) Flanged	SERIE 2000 球墨铸铁	SERIE 2000 不锈钢
磨蚀性																											
吸附性介质																											
侵蚀性介质																											
碱水																											
盐水																											
洗涤剂																											
冷凝水																											
冷却水																											
腐蚀性流体																											
粉尘																											
酸性涂料																											
蒸馏水																											
饮用水																											
易爆性流体																											
补给水																											
消防用水																											
含气体的流体																											
含矿物油的流体																											
含固体颗粒的流体																											
燃料																											
气体																											
有害介质																											
供热水																											
高度侵蚀性流体																											
热水																											
易燃流体																											
无机流体																											
液化气																											
润滑剂																											
油																											
有机流体																											
聚合/结晶流体																											
放射性流体																											
渣浆																											
河/湖水和地下水																											
海水																											
工业用水																											
有排放物的污水																											
无排放物的污水																											
含(矿石、砂砾石、灰)渣浆																											
溶剂																											
蒸汽																											
热油																											
有毒介质																											
真空																											
贵重流体																											
挥发性流体																											
冲洗水																											
污水																											

应用

门
洞

阀门	
应用	产品系列
空调系统	BOA-SuperCompact
锅炉循环	BOA-Compact
锅炉给水应用	BOA-Compact EKB
化学工业	BOA-W
冷凝水输送	BOA-H
常规电站	BOA-H/HE/HV/HEV
冷却回路	NORI 40 ZXLBV/ZXSbv
除垢装置	NORI 40 ZXLB/ZXSB
脱水	NORI 40 ZVLB/ZYSB
排放处置	BOACHEM
集中供热	NORICHEM ZYAB/ZXAB
民用供水	NORI 40 ZXL/ZXS
消防系统	NORI 40 ZXLf/ZXSf
烟气脱硫	NORI 160 ZXL/ZXS
食品和饮料工业	NORI 160 ZXLf/ZXSf
热回收系统	NORI 320 ZXLf/ZXSf
均质化	NORI 320 ZXSV
热水加热系统	NORI 500 ZXSV
液力固体粒子输送	NORI-A ZxLr/ZxSR
工业再循环系统	NORICHEM ZYA/ZXA
灌溉	SICCA 150-600 GLC
除尘系统	SICCA 900-2500 GLC
水位控制系统	SICCA 800-2500 GLF
采矿	BOA-CVE SuperCompact
搅拌	BOA-Control IMS
核电站	BOA-Control SAR
油漆车间	ZJSVA/ZXSVA
造纸和纸浆工业	ZJSVM/RJSM
石化工业	STAAL 40 AKD/AKDS
制药工业	STAAL 100 AKD/AKDS
管道和槽罐	AKG-A/AKS-A
升压	ZTS
流程处理工程	阀体安全阀
雨水收集	
再循环	
精炼厂	
海水淡化/反渗透	
污水处理	
造船	
淤渣输送	
淤渣处理	
人工造雪系统	
喷淋灌溉	
制糖工业	
游泳池	
洗涤	
排水	
供水	
水处理系统	

[illegible]

应用

阀门

空调系统
 锅炉循环
 锅炉给水应用
 化学工业
 冷凝水输送
 常规电站
 冷却回路
 除垢装置
 脱水
 排放处置
 集中供热
 民用供水
 消防系统
 烟气脱硫
 食品和饮料工业
 热回收系统
 均质化
 热水加热系统
 液力固体粒子输送
 工业再循环系统
 灌溉
 除尘系统
 水位控制系统
 采矿
 搅拌
 核电站
 油漆车间
 造纸和纸浆工业
 石化工业
 制药工业
 管道和槽罐
 升压
 流程处理工程
 雨水收集
 再循环
 精炼厂
 海水淡化/反渗透
 污水处理
 造船
 淤渣输送
 淤渣处理
 人工造雪系统
 喷淋灌溉
 制糖工业
 游泳池
 洗涤
 排水
 供水
 水处理系统

EN标准过滤器	
BOA-S	■
NORI 40 FSL/FSS	■
NORICHEM FSA	■
核电阀门	
REAKTOR 截止阀	■
REAKTOR 逆止阀	■
REAKTOR 隔膜阀	■
REAKTOR 闸阀	■
REAKTOR 蝶阀	■
AMRI中线型蝶阀	
BOAX-N	■
BOAX-S / BOAX SF	■
BOAX-B	■
ISORIA 10	■
ISORIA 16	■
ISORIA 20	■
ISORIA 25	■
AQUISORIA	■
MAMMOUTH	■
用于流程控制的AMRI中线型蝶阀	
KE 有机衬里	■
KE 弹性衬里	■
AMRI高性能偏心蝶阀	
DANAIS 150	■
DANAIS 150T (船用)	■
DANAIS MTII Class 150	■
DANAIS MTII Class 300	■
AMRI低温偏心蝶阀	
DANAIS TBT (Cryogenic) Side Entry	■
DANAIS TBT (Cryogenic) Flanged	■
AMRI旋起式止回阀	
SERIE 2000 球墨铸铁	■
SERIE 2000 不锈钢	■

	SISTO隔膜阀										SISTO摆动止回阀										SISTO RSK/RSK-S			ISO F14A ISO F14 D ISO VU					
	SISTO-KB / SISTO-KB-S	SISTO-10 / SISTO-10-S	SISTO-10-M	SISTO-16 / SISTO-16-S	SISTO-16 RGA	SISTO-16 HWA/DLU/TWA	SISTO-20	SISTO-B	SISTO-C		SISTO RSK/RSK-S	ISO F14A	ISO F14 D	ISO VU															
																													空调系统
																													锅炉循环
																													锅炉给水应用
																													化学工业
																													冷凝水输送
																													常规电站
																													冷却回路
																													除垢装置
																													脱水
																													排放处置
																													集中供热
																													民用供水
																													消防系统
																													烟气脱硫
																													食品和饮料工业
																													热回收系统
																													均质化
																													热水加热系统
																													液力固体粒子输送
																													工业再循环系统
																													灌溉
																													除尘系统
																													水位控制系统
																													采矿
																													搅拌
																													核电站
																													油漆车间
																													造纸和纸浆工业
																													石化工业
																													制药工业
																													管道和槽罐
																													升压
																													流程处理工程
																													雨水收集
																													再循环
																													精炼厂
																													海水淡化/反渗透
																													污水处理
																													造船
																													淤渣输送
																													淤渣处理
																													人工造雪系统
																													喷淋灌溉
																													制糖工业
																													游泳池
																													洗涤
																													排水
																													供水

软阀座EN标准截止阀

BOA-SuperCompact		
	压力等级(巴)PN — 6/10/16 DN — 20-200 T°C — -10 至 +120	设计:超紧凑面对面尺寸长度的对夹式截止阀,倾斜阀座,无阀盖,带有定中心用的法兰准直孔,闭端使用和下游拆卸,标准型的带有防冷凝隔离帽,位置指示器,软性主阀座和后座,免维护,无石棉,可安全隔离。 应用:符合DIN4751的120°C热水系统,空气调节系统。按需要可用于其他流体。
A m, e		型号系列样本7113.1-10
BOA-Compact		
	压力等级(巴)PN — 6/16 DN — 15-200 T°C — -10 至 +120	设计:符合EN558-1/14的面对面尺寸长度的法兰端截止阀,倾斜阀座,无阀盖,EPDM涂层节流阀塞,软性主阀座和后座,位置指示器,锁定装置,行程止动器,能防止冷凝的隔离帽,免维护,无石棉,可安全隔离。 应用:符合DIN4751的120°C热水系统,空气调节系统。不适合于含有矿物油,易于侵蚀EPDM和铸铁的蒸汽或流体。按需要可用于其他流体。
A m, e		型号系列样本7112.1-10
BOA-Compact EKB		
	压力等级(巴)PN — 16 DN — 15-200 T°C — -10 至 +80	设计:饮用水供应系统用的超紧凑面对面长度的法兰端截止阀,内部和外部静电塑料涂层,倾斜阀座,无阀盖,EPDM涂层节流阀塞,位置指示器,锁定装置,行程止动器,软性主阀座和后座,免维护,无石棉(DVGW认可的PN10)。 应用:供水系统,饮用水,空调系统,冷却回路,对于铜管安装,必须遵照安装说明。不适用于含有矿物油,易于侵蚀EPDM和铸铁的蒸汽或流体。按需要可用于其他流体。
A m, e		型号系列样本7112.11-10
BOA-W		
	压力等级(巴)PN — 6/16 DN — 15-200 T°C — -10 至 +120	设计:具有标准面对面长度的水平阀座设计的法兰端截止阀,EPDM涂层紧凑阀塞,软性主阀座和后座,免维护,无石棉,可安全隔离。 应用:符合DIN4751的120°C热水系统。不适合于含有矿物油,易于侵蚀EPDM和灰铸铁的蒸汽或流体。按需要可用于其他流体。
A m		型号系列样本7111.1-10

波纹管密封EN标准截止阀

BOA-H



压力等级(巴)PN 16/25
DN 15-350
T°C -10 至 +350

设计:带有开关型或调节型阀芯的法兰端波纹管密封截止阀,为识别阀门而专门设计的带颜色识别系统的标准位置指示器。阀在全开位置时处于被波纹管保护的阀座由耐磨和耐腐蚀铬钢或铬镍合金钢制成。

应用:热水供热系统DIN4751, 高温热水供热DIN4752, 热力传输系统DIN4754。建筑业和工业的蒸汽应用。按要求可用于其他流体。

A m

型号系列样本7150.1-10

BOA-H / HE / HV / HEV



压力等级(巴)PN 25/40
DN 10-350
T°C -10 至 +450

设计:带有开关型或调节型阀芯的法兰或焊接端波纹管密封截止阀。阀座由耐磨和耐腐蚀铬钢或铬镍合金制成。

应用:用在工业、建筑业、电站和造船行业中。用于水、蒸汽、燃气和其他无侵蚀性流体。按要求可用于其他流体。

A m, e, p

型号系列样本7161.1-10

NORI 40 ZXLBV / ZXSBV



压力等级(巴)PN 25/40
DN 10-200
T°C -10 至 +450

设计:带有开关型或调节型阀芯的法兰或焊接端波纹管密封截止阀;两段式阀杆;阀座由耐磨和耐腐蚀铬钢或CrNi钢制成。

应用:用在工业、建筑业、电站和造船行业中。用于水、蒸汽、燃气和其他无侵蚀性流体中。按要求可用于其他流体。

A m, e, p

型号系列样本7168.1-10

NORI 40 ZXLB / ZXSB



压力等级(巴)PN 25/40
DN 10-200
T°C -10 至 +450

设计:带有开关型或调节型阀芯的法兰或焊接端波纹管密封截止阀;两段式阀杆;阀座由耐磨和耐腐蚀铬钢和铬镍钢制成。

应用:用在工业、建筑业、电站和造船业中。用于水、蒸汽、燃气和其他非侵蚀性流体。

A m, e, p

型号系列样本7165.1-10

NORI 40 ZYLB / ZYSB



压力等级(巴)PN 25/40
DN 15-300
T°C -10 至 +450

设计:法兰或焊接波纹管密封截止阀,带有调节型阀芯口径(DN100以下)或开关(DN125以上)的Y型阀,整体非旋转式阀杆;带位置指示器、行程设定器、锁定装置;阀座由耐磨和耐腐蚀铬或铬镍合金钢制成。

应用:在供热系统、工业、建筑业和造船业中。用于油、水、蒸汽和其他非侵蚀性流体中。

A m

型号系列样本7160.1-10

波纹管密封EN标准截止阀

BOACHEM		
	压力等级(巴)PN _____ 10-40 DN _____ 15-100 T°C _____ -10 至 +400	设计: 带有开关型或调节型阀芯的不锈钢法兰端波纹管密封截止阀。
		应用: 用于流程控制、通用工业、建筑业、电站、食品和饮料工业、化工、侵蚀性流体。
A m		型号系列样本8115.1-10



NORICHEM ZYAB / ZXAB		
	压力等级(巴)PN _____ 10-40 DN _____ 10-200 T°C _____ -60 至 +400	设计: 不锈钢法兰端波纹管密封截止阀、直通式或Y型阀设计。两段阀杆,带有可替换的开关型或调节型阀芯。
		应用: 用在化工、流程控制、工业、建筑业、电站、食品和饮料工业、用于侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本8135.1-10

填料密封EN标准截止阀

NORI 40 ZXL / ZXS		
	压力等级(巴)PN _____ 25/40 DN _____ 10-400 T°C _____ -10 至 +450	设计: 带有填料密封的法兰或焊接端截止阀。开关型或调节型的阀芯，旋转阀轴。阀座由耐磨和耐蚀铬钢或铬镍钢制成。 应用: 用于工业、建筑业、电站和造船业。用于水、蒸汽、燃气和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m		型号系列样本7621.1-10

NORI 40 ZXL / ZXS		
	压力等级(巴)PN _____ 25/40 DN _____ 10-200 T°C _____ -10 至 +450	设计: 带有填料密封的法兰或焊接端截止阀。开关型或调节型的阀芯，非旋转阀轴，一体化位置指示器。阀座由耐磨和耐蚀铬钢和铬镍钢制成。 应用: 用于工业、建筑业、电站和造船业中，用于水、蒸汽、燃气和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7622.1-10

填料密封EN标准截止阀

NORI 160 ZXL / ZXS		
	压力等级(巴)PN 63-160 DN 10-200 T°C -10 至 +550	设计:带有填料密封的法兰或焊接端截止阀。开关型或调节型的阀芯、旋转阀轴；阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金而成。 应用:用于工业、电站、流程控制和造船业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m		型号系列样本7631.1-10
NORI 160 ZXL F / ZXS F		
	压力等级(巴)PN 63-160 DN 10-200 T°C -10 至 +550	设计:带有填料密封的法兰或焊接端截止阀。开关型或调节型的阀芯、非旋转阀轴，一体化位置指示器；阀座由耐磨和耐蚀17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用:用于工业、电站、流程控制和造船业。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7633.1-10
NORI 320 ZXL F / ZXS F		
	压力等级(巴)PN 250-320 DN 65-200 T°C -10 至 +550	设计:带有填料密封的法兰或焊接端截止阀。开关型或调节型的阀芯、非旋转阀轴，一体化位置指示器；阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用:用于工业、电站、流程控制和造船业。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7653.1-10
NORI 320 ZXS V		
	压力等级(巴)PN 250-320 DN 10-50 T°C -10 至 +580	设计:带有填料密封的焊接端截止阀，节流阀塞，非旋转阀轴，卡口或阀体/铰架连接，一体化位置指示器，斯太立硬质合金阀座。 应用:用于工业、电站、流程控制、造船业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体中。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7640.1-10
NORI 500 ZXS V		
	压力等级(巴)PN 250-500 DN 10-65 T°C -10 至 +650	设计:带有填料密封的焊接端截止阀，调节型阀芯，非旋转阀轴，整体式无阀盖设计，一体化位置指示器，斯太立硬质合金阀座。 应用:用于工业、电站、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7641.1-10

填料密封EN标准截止阀

NORI-A ZXLR / ZXSR		
	压力等级 (巴) PN — 250-500 DN — 10-50 T°C — -10 至 +550	设计: 带有填料密封的法兰或焊接端截止阀。开关型或调节型阀芯，非旋转阀轴，一体化位置指示器，后阀座，斯太立硬质合金阀座。 应用: 用于工业、电站、流程控制和造船业。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可使用其他流体。
	A m, e, p	型号系列样本7655.1-10

NORICHEM ZYA / ZXA		
	压力等级 (巴) PN — 10-40 DN — 10-200 T°C — -60 至 +400	设计: 带有填料密封的法兰端截止阀，不锈钢材质，直通式或Y型设计，旋转阀轴，带开关型阀芯或调节型阀芯。 应用: 用于化工、流程控制、通用工业、建筑业、电站、食品和饮料工业。可用于侵蚀性流体。按需要可使用其他流体。
	A m	型号系列样本8111.1-10

ASME标准截止阀

SICCA 150-600 GLC		
	DN — 50-300 T°C — -29 至 +593	设计: 符合BS1873和ASME B16.34的铸钢截止阀。有碳钢，低合金钢和不锈钢材质的法兰或对口焊端，外螺纹旋转阀轴，螺栓阀盖，耐磨和耐腐蚀阀座，Class 150-600。额定尺寸2"-12"。 应用: 用于精炼、电站、通用工程和流体控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他流体。按需要可用于其他流体。
	A m	型号系列样本7245.1-10

SICCA 900-2500 GLC		
	DN — 50-300 T°C — -29 至 +593	设计: 符合ASME B16.34的铸钢Y型截止阀，压力密封阀盖，对焊端口，外螺纹非旋转阀轴，耐磨和耐腐蚀阀座，Class 900-2500。额定尺寸2"-12"。 应用: 用于电站、通用工程和流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
	A m, e	型号系列样本7242.1-10

ASME标准截止阀

SICCA 800-2500 GLF		
	DN _____ 15-50 T°C _____ -29 至 +593	设计: 符合BS5352的银钢截止阀。套筒焊或螺纹端，外螺纹非旋转阀轴。螺栓阀盖(Class 800)或焊接阀盖(Class 1500或2500)。硬面阀座。Class 800、1500和2500。额定尺寸1/2"-2"。 应用: 用于电站。通用工业和流程控制。用于水、蒸汽、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
	A m	型号系列样本7240.1-10

EN标准控制和平衡阀

BOA-CVE SuperCompact		
	压力等级(巴)PN _____ 6/10/16 DN _____ 20-150 T°C _____ -10 至 +120	设计: 超紧凑型面对面长度的控制阀。用于PN6/10/16的对夹型阀体，整体式的软密封阀体。在KVS值6.3至400m³/h之间和关闭压差16巴时漏泄率最小可达0.05%。应用具有输出率1200N-8000N配有智能型微处理芯片的电动执行机构控制电气执行器。阀特性、KVS值、控制信号操作时间都通过手动装置或计算机设置方式实现。KSB工厂专家可以提供更为人性化的设置。 应用: 符合DIN4751的120°C热水系统。通风和空调系统。不适合于含有矿物油、蒸汽和有对三元乙炔有侵蚀的介质。按需要可用于其他流体。
	A e	型号系列样本7520.1-10

BOA-Control IMS		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 15-350 T°C _____ -10 至 +120	设计: 带有电子传感器的平衡阀用于流量温度测定的平衡阀。配合BOATM-2检测仪用于短时间流量平衡检测用BOAM-420检测仪或适用于永久的数字或信号转换。 应用: 符合DIN4751的120°C热水系统。空调系统用冷水。不适合于含有矿物油、有倾向侵蚀EPDM和无涂层铸铁的蒸汽或流体。例如用在开放冷却回路中。
	A m, e	型号系列样本7128.1-10

BOA-Control SAR		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 10-50 T°C _____ -25 至 +150	设计: 平衡阀，通过PFM 2000流量检测仪检测阀门的压差和流量。数字化定位指示，可控40位置设定锁定和行程控制。完全免维护，无石棉成份。 应用: 符合DIN 4751的150°C热水供热系统，空调系统。按需要适用于其他流体。
	A m	型号系列样本7129.1-10

EN标准启动和停机控制阀

ZJSVA / ZXSVA		
	压力等级(巴)PN — 最大600 DN — 65-250 T°C — -10 至 +650	设计: 压力自密封阀盖设计的启动和停机控制阀。锻造阀体。阀座由耐磨和耐蚀斯太立合金制成，整体锻造的调节型阀芯阀杆设计，适用于高压差工况。 应用: 用于工厂、电站、流体控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
	A m, e, p 型号系列样本7253.1-10	


给水三通阀

ZJSVM / RJSVM		
	压力等级(巴)PN — 最大600 DN — 100-800 T°C — -10 至 +450	设计: 压力自密封阀盖设计的三通阀，Z形或T形锻造阀体。阀座由耐磨和耐蚀斯太立硬质合金制成，可控制流量。 应用: 用于工业、电站、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
	A m, e, p	

EN标准闸阀

STALL 40 AKD / AKDS		
	压力等级(巴)PN — 10-40 DN — 50-800 T°C — -10 至 +400	设计: 法兰或焊接端口闸阀。带螺栓阀盖、锻造或锻焊结构阀体。非旋转阀杆。能准确调整至阀座的挠性楔型闸板。阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢制成。 应用: 用于工厂、电站、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
	A m, e, p 型号系列样本7364.1-10	

EN标准闸阀

STAAL 100 AKD / AKDS		
	压力等级(巴)PN 63-100 DN 50-500 T°C -10 至 +550	设计:带有螺栓阀盖的法兰或焊接端口闸阀。阀体为锻造或锻焊结构, 非旋转阀杆, 能准确调整至阀座的挠性楔型闸板。阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用:用于工厂、电站、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7331.1-10
AKG-A / AKGS-A		
	压力等级(巴)PN 63-160 DN 80-300 T°C -10 至 +550	设计:带有压力密封阀盖的法兰或对焊接端口闸阀。锻造或锻焊阀体, 非旋转阀杆, 能准确调整至阀座的挠性楔型闸板。阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用:用于工厂、电站、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7338.1-10
ZTS		
	压力等级(巴)PN 最大600 DN 50-800 T°C -10 至 +650	设计:带有压力密封阀盖的对焊端口闸阀。锻造阀体, 阀座由耐挠性和耐蚀斯太立硬质合金制成, 安装于阀座的弹性楔形双闸板设计。 应用:用于工业、电站、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性介质。按需要可适用其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7451.1-10
阀体安全阀		
	压力等级(巴)PN 63起 DN 15	设计:带有或不带有安全图片的弹簧, 预紧阀体安全阀, 分带有缓冲阀座或不带缓冲阀座。用于压力自密封的闸阀。
		型号系列样本7300.1-10

ASME标准闸阀

SICCA 150-600 GTC		
	DN _____ 50-600 T°C _____ -29 至 +593	设计:符合API 600和ASME B16.34的铸钢闸阀。材质有碳钢、低合金钢和不锈钢。法兰或对焊端口，外螺纹非旋转阀轴，螺栓阀盖，弹性楔形闸板，耐磨和耐蚀阀座。Class 150至600。额定尺寸2"-24"。 应用:用在精炼厂、电站、通用工业和流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他流体。按需要可用于其他流体。
A m		型号系列样本7244.1-10

SICCA 900-2500 GTC		
	DN _____ 50-400 T°C _____ -29 至 +593	设计:符合ASME B16.34的铸钢闸阀。压力密封阀盖，对焊端口，外螺纹非旋转阀轴，弹性楔形双闸板，能获得自动调整密封并维护简便。耐磨和耐蚀阀座。Class 900-2500。额定尺寸2"-16"。 应用:用在电站、通用工业、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可适用其他流体。
A m, e		型号系列样本7241.1-10

SICCA 800-1500 GTF		
	DN _____ 15-50 T°C _____ -29 至 +593	设计:符合API 602和ASME B16.34的锻钢闸阀。承插焊接或螺纹端口，外螺纹非旋转阀轴，螺栓阀帽(Class 800)或焊接阀盖(Class 1500和2500)。整体楔形闸板和硬制合金堆焊阀座。Class 800、1500和2500。额定尺寸1/2"-2"。 应用:用于电站、通用工业、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可适用其他流体。
A m		型号系列样本7240.1-10

EN标准刀闸阀

HERA BD		
	压力等级(巴)PN _____ 最大10 DN _____ 50-1200 T°C _____ -10 至 +120	设计:灰铸铁对夹式刀闸阀、整体式或两段式阀体结构，双向密封，带有填料密封、非升降式阀轴、环氧树脂防腐涂层。 应用:用于工厂、污水处理和流程控制、食品工业。用于水、污水和含有固体的流体。按需要可用于其他流体。
A m, e, p		型号系列样本7328.1-20

EN标准管路盲板阀

VTS		
	压力等级(巴)PN 最大600 DN 200-800 T°C -10 至 +650	设计: 压力自密封设计的对焊端口管路盲板阀。锻造阀体。阀座由耐磨和耐蚀斯太立硬质合金制成。 应用: 用于工业、电站、流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
	型号系列样本7510.1-10	


EN标准逆止阀

BOA-RVK		
	压力等级(巴)PN 6/10/16 DN 15-200 T°C -30 至 +250	设计: 对夹式逆止阀。自动对中式阀体结构。由弹簧加载止回盘或由三根不锈钢导向销导向的止回盘来关闭。低噪声型的带有塑料止回盘(DN 15-100)或带有O形环的止回盘(DN 125-200)。 应用: 工业和供热系统。液体、气体和蒸汽。符合DIN 4751的热水系统。符合DIN 4752的高温热水系统。热传导系统DIN 4754 (PN 6/10/16)。必须遵守样本中提到的所有技术规范。不适合的介质应用可能会损坏阀门材料。不适用于有腐蚀材料倾向的流体。按需要可用于其他流体。
	型号系列样本7119.1-10	

BOA-R		
	压力等级(巴)PN 6/16 DN 10-300 T°C -10 至 +350	设计: 带有弹簧加载止回盘的法兰端逆止阀。免维护。无石棉。 应用: 热水系统DIN 4751, 高温热水系统DIN 4752, 热力传输系统DIN 4754。建筑业和工业中的蒸汽应用。按需要可用于其他流体。
	型号系列样本7117.1-10	

NORI 40 RXL / RXS		
	压力等级(巴)PN 25/40 DN 10-300 T°C -10 至 +450	设计: 法兰或焊接端逆止阀。带有弹簧加载的止回盘。阀座由耐磨和耐蚀铬钢或铬镍钢制成。 应用: 用在工业、建筑业、电站和造船业中。用于水、蒸汽、燃气和其他非侵蚀性流体中。按需要可用于其他流体。
	型号系列样本7673.1-10	

EN标准逆止阀

NORI 160 RXL / RXS		
	压力等级(巴)PN — 63-160 DN — 10-200 T°C — -10 至 +550	设计: 法兰或焊接端逆止阀, 带有弹簧加载的止回盘; 阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用: 用在工业、电站、流程控制和造船业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本7681.1-10		
NORI 320 RXL / RXS		
	压力等级(巴)PN — 250-320 DN — 65-200 T°C — -10 至 +550	设计: 法兰或焊接端逆止阀, 带有弹簧加载的止回盘; 阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用: 用在工业、电站、流程控制和造船业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本7657.1-10		
NORI-A RXLR / RXSR		
	压力等级(巴)PN — 250-500 DN — 10-50 T°C — -10 至 +550	设计: 法兰或焊接端逆止阀, 带有弹簧加载的止回盘; 阀座由耐磨和耐蚀的斯太立硬质合金制成。 应用: 用在工业、电站、流程控制和造船业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本7693.1-10		
RGS		
	压力等级(巴)PN — 250-500 DN — 10-50 T°C — -10 至 +580	设计: 焊接端逆止阀, Y型, 带有弹簧加载的止回盘, 压力密封设计, 哈氏合金表面硬化。 应用: 用在工业、电站、流程控制和造船业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本7692.1-10		
NORICHEM RYA / RXA		
	压力等级(巴)PN — 10-40 DN — 10-200 T°C — -60 至 +400	设计: 法兰端逆止阀, 不锈钢阀体, Y型, 带有弹簧加载的止回盘, 嵌入式阀座。 应用: 用于化工流程、流程控制、工业、建筑业、电站、食品工业、侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本8112.1-10		

ASME标准逆止阀

SICCA 800-2500 PCF		
	DN _____	15-50
	T'C _____	-29 至 +593
设计:符合BS 5352和ASME B16.34的带有弹簧加载止回盘的锻钢逆止阀。承插焊接端或螺纹端, 螺栓阀盖(Class 800)或焊接阀盖(Class 1500和2500)。硬制合金堆焊阀座。Class 800、1500和2500。额定尺寸1/2"-2"。 应用:用在电站、通用工业。流程控制。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。		
型号系列样本7240.1-10		

EN标准旋起式止回阀

SERIE 2000球墨铸铁		
	压力等级(巴)PN _____	10/16/25
	DN _____	50-600
T'C _____ -18 至 +100		
设计:双瓣旋起式止回阀。整体阀体。金属/弹性体阀座。阀体由灰铸铁或球墨铸铁制成, 免维护。Class 125/Class 150。可适合EN、ANSI、JIS标准的法兰端连接。 应用:供热、空调、供水、灌溉、水处理等工业。用于水、气体、燃气等。		
型号系列样本8480.1-10		

SERIE 2000不锈钢		
	压力等级(巴)PN _____	10/16/25/40
	DN _____	50-300
T'C _____ -196 至 +538		
设计:双瓣旋起式止回阀。整体阀体。金属/弹性阀座或金属/金属阀座; 阀体由铸钢或不锈钢制成; 免维护。Class 150/Class 300。可进行EN、ANSI、JIS标准的法兰端连接。 应用:用于流程控制。化工和石化工业、制糖工业、造纸工业、水处理、海水淡化等工业中; 水、气体、燃气、压缩空气、流程控制、碳氢化合物等工业。		
型号系列样本8485.1-10		

STAAL 40 AKK / AKKS		
	压力等级(巴)PN _____	10-40
	DN _____	80-400
T'C _____ -10 至 +400		
设计:法兰或对焊端旋起式止回阀, 带螺栓阀盖。内部固定阀轴。阀体锻造或锻焊结构; 阀座由耐磨和耐腐蚀的17%铬钢制成。 应用:用在工业、电站。流程控制和造船业。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。		
型号系列样本7365.1-10		

EN标准旋起式止回阀

STAAL 100 AKK / AKKS		
	压力等级(巴)PN — 63-100 DN — 80-400 T°C — -10 至 +550	设计: 法兰或对焊端旋起式止回阀。带螺栓阀盖。内部固定阀轴。阀体为锻造或锻焊结构。阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用: 用于工业、电站、流程控制和造船业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体中。按需要可用于其他流体。
	型号系列样本7371.1-10	

AKR / AKRS		
	压力等级(巴)PN — 63-160 DN — 80-300 T°C — -10 至 +550	设计: 压力自密封设计的法兰或对焊端旋起式止回阀。带固定阀轴。锻焊阀体。阀座由耐磨和耐蚀的17%铬钢或斯太立硬质合金制成。 应用: 用在工业、电站、流程控制和船舶制造业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体中。按需要可用于其他流体。
	型号系列样本7373.1-10	

ZRS		
	压力等级(巴)PN — 最大600 DN — 50-800 T°C — -10 至 +650	设计: 压力自密封设计的对焊端旋起式止回阀。带内部固定阀轴。锻造阀体。阀座由耐磨和耐蚀斯太立硬质合金制成。 应用: 用于水、蒸汽、燃气、油和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。用于工业、电站、流程控制。
	型号系列样本7278.1-10	

ASME标准旋起式止回阀

SICCA 150-600 SCC		
	压力等级(巴)PN — 104 DN — 50-600 T°C — -29 至 +593	设计: 符合BS 1868和ASME B16.34的铸钢旋起式止回阀。材质有碳钢、低合金钢和不锈钢。法兰或对焊端口。内部固定阀轴。带有防过度开启装置的止回盘。螺栓阀盖。耐磨和耐蚀阀座。Class 150-600。额定尺寸2"-24"。 应用: 用在炼油厂、电站、流程控制和通用工业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他流体。按需要可用于其他流体。
	型号系列样本7246.1-10	

ASME标准旋起式止回阀

SICCA 900-2500 SCC		
	压力等级(巴)PN 10/16/25/40 DN 50-400 T℃ -196 至 +583	设计:符合ASME B16.34的铸钢旋起式止回阀。压力自密封设计、焊接端、内部固定阀轴、带有防过度开启的止回盘。耐磨和耐蚀阀座。Class 900-2500。尺寸2"-16"。 应用:用在电站、流程控制和通用工业中。用于水、蒸汽、燃气、油和其他流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本7243.1-10		

SERIE 2000球墨铸铁		
	压力等级(巴)PN 10/16/25 DN 50-600 T℃ -18 至 +100	设计:双瓣旋起式止回阀。整体阀体、金属/弹性阀座；阀体由灰铸铁或球墨铸铁制成，免维护，Class 125/Class 150。可进行EN、ANSI、JIS标准的法兰端连接。 应用:供热、空调、供水、灌溉、水处理等行业；水、气体、燃气等。
型号系列样本8480.1-10		

SERIE 2000不锈钢		
	压力等级(巴)PN 10/16/25/40 DN 50-300 T℃ -196 至 +583	设计:双瓣旋起式止回阀。整体阀体、金属/弹性或金属/金属阀座。阀体由铸钢或不锈钢制成；免维护。Class 150/Class 300。可进行EN、ANSI、JIS连接。 应用:用在流程控制、化工和石化工业、制糖工业、造纸工业、水处理、海水淡化、造船业；水、气体、燃气、碳氢化合物等。行业：水、压缩空气、燃气等。
型号系列样本8485.1-10		

EN标准过滤器

BOA-S		
	压力等级(巴)PN 6/16/25 DN 15-300 T℃ -10 至 +350	设计:带有标准或超精细滤网的法兰端过滤器；所有标准尺寸的阀门均带有排放塞。 应用:热水系统DIN 4751。高温热水系统DIN 4752。热传导系统DIN 4754。建筑业和工业中供一般蒸汽应用。按需要可用于其他流体。
型号系列样本7125.1-10		

EN标准过滤器

NORI 40 FSL / FSS		
	压力等级(巴)PN _____ 25/40 DN _____ 15-300 T°C _____ -10 至 +450	设计: 带有标准或超精细滤网的法兰或焊接端过滤器, 所有标准尺寸的阀门均带有排放塞。可选配磁性滤网。
		应用: 用在热力传输系统, 工业, 建筑业和造船业中。用于导热油, 水, 蒸汽, 燃气和其他非侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本7127.1-10		

NORICHEM FSA		
	压力等级(巴)PN _____ 10-40 DN _____ 10-200 T°C _____ -60 至 +400	设计: 法兰端不锈钢过滤器, 带有标准网孔或超精细滤网。
		应用: 用于化工、流程控制、工业建筑业、电站和食品及饮料工业。用于侵蚀性流体。按需要可用于其他流体。
型号系列样本8113.1-10		

核电阀门

REAKTOR截止阀		
	压力等级(巴)PN 最大320 DN 6-600 T°C 最大+400	设计: 带有填料或波纹管密封对焊截止阀。常规设计或Y型设计。角型或“Z”型结构, 合金钢或不锈钢阀体。 应用: 核电站
A m, e, p		

REAKTOR逆止阀		
	压力等级(巴)PN 最大320 DN 10-600 T°C 最大+400	设计: 常规或Y型设计的焊接端逆止阀。角型或“Z”型, 带有或不带有阻尼器, 合金钢或不锈钢阀体。 应用: 核电站。

核电阀门

REAKTOR隔膜阀		
	压力等级(巴)PN ——— 12	设计: 直通式软密封阀座法兰或对焊端隔膜阀, 球墨铸铁或不锈钢阀体。 应用: 核电站。
	DN ——— 15-200	
	TC ——— 最大 +100	
A m, e, p		

REAKTOR闸阀		
	压力等级(巴)PN ——— 最大320	设计: 焊接端闸阀, 带有螺栓阀盖或压力自密封阀盖, 锻造/锻焊阀体, 非旋转阀轴, 安装于挠性阀座的弹性楔形双闸板设计, 由碳钢或不锈钢制成。 应用: 核电站。
	DN ——— 50-600	
	TC ——— 最大 +400	
A m, e, p		

REAKTOR旋起式止回阀		
	压力等级(巴)PN ——— 最大320	设计: 带有螺栓阀盖或压力自密封阀盖的对焊旋起式止回阀, 内部固定阀轴, 锻造/锻焊阀体, 由合金钢或不锈钢制成。 应用: 核电站。
	DN ——— 50-600	
	TC ——— 最大 +400	

AMRI中线型蝶阀

BOAX-N		
	压力等级(巴)PN ——— 10/16	设计: 建筑业用蝶阀, 阀体具有防结露特点, 软阀座(EPDM XU衬里), 适合手柄、手动齿轮箱或电动/气动执行器。半凸缘式阀体(T2型)、全凸缘式阀体(T4型)。适合于下游管道拆卸。 应用: 用于供热和空调系统、饮用水。
	DN ——— 20-600	
	TC ——— -10 至 +130	
A m, e, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8413.1-10

AMRI中线型蝶阀

BOAX-S / BOAX-SF		
	压力等级(巴)PN — 10/16 DN — 20-600 T°C — -10 至 +130	设计: 建筑业用蝶阀。具有防结露特点。软密封阀座(EPDM XU衬里)。适合手柄、手动齿轮箱或电动/气动执行器。半凸缘型阀体(T2型), 全凸缘型阀体(T4型), 适合于下游管道拆卸。 应用: 用于加热和空调系统, 饮用水。
A m, e, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8417.1-10
BOAX-B		
	压力等级(巴)PN — 10/16 DN — 40-600 T°C — -10 至 +110	设计: 中线型蝶阀。软密封阀座(EPDM XC或高容量丁腈橡胶K)。适合手柄、手动齿轮箱、电动或气动执行器。半凸缘型阀体(T2)或全凸缘型阀体(T4), 适合于下游拆卸。适合于EN, ANSI, JIS法兰连接。 应用: 加热和空调系统, 通用工业用途。用于标准气体、燃油、饮用水、污水等。
A m, e, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8409.11-10
ISORIA 10		
	压力等级(巴)PN — 10以下 DN — 40-1000 T°C — -10 至 +200	设计: 中线型蝶阀。适合手柄、手动齿轮箱、电动气动或液压驱动。对夹式阀体(T1)、半凸缘型阀体(T2)、全凸缘型阀体(T4)、U型平面的法兰阀体(T5)。T2、T4和T5适合于管道下游拆卸和配合管道法兰用作管路末端盲板阀使用。EN, ANSI, JIS法兰连接。 应用: 所有工业和电站领域的开关和控制型要求。
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8444.1-10
ISORIA 16		
	压力等级(巴)PN — 16以下 DN — 40-1000 T°C — -10 至 +130	设计: 中线型蝶阀。适合手柄、手动齿轮箱、电动气动或液压驱动。对夹式阀体(T1)、半凸缘型阀体(T2)、全凸缘型阀体(T4)、U型平面的法兰阀体(T5)。T2、T4和T5适合于管道下游拆卸和配合管道法兰用作管路末端盲板阀使用。EN, ANSI, JIS法兰连接。 应用: 所有工业和电站领域的开关和控制型要求。
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8445.1-10/8445.11-90
ISORIA 20		
	压力等级(巴)PN — 20以下 DN — 32-600 T°C — -10 至 +130	设计: 中线型蝶阀。适合手柄、手动齿轮箱、电动气动或液压驱动。对夹式阀体(T1)、半凸缘型阀体(T2)、全凸缘型阀体(T4)、U型平面的法兰阀体(T5)。T2、T4和T5适合于管道下游拆卸和配合管道法兰用作管路末端盲板阀使用。EN, ANSI, JIS法兰连接。 应用: 所有工业和电站领域的开关和控制型要求。
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8446.1-10/8446.11-90

AMRI中线型蝶阀

ISORIA 25		
	压力等级(巴)PN — 25以下 DN — 32-1000 T°C — -10 至 +80	设计: 中线型蝶阀。适合手柄、手动齿轮箱、电动气动或液压驱动。半凸缘阀体(T2)或U型平面的法兰阀体(T5)。T2和T5型阀体适合于管道下游拆卸和配合管路法兰用作管路末端盲板阀使用。可进行EN、ANSI、JIS连接。 应用: 用于液态介质的关断。
	A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC	型号系列样本8447.1-10/8447.11-90

AQUISORIA		
	压力等级(巴)PN — 3/10/16 DN — 40-1000 T°C — -10 至 +90	设计: 中线型蝶阀。适合手柄、手动齿轮箱、电动气动或液压驱动。对夹式阀体(T1)、半凸缘型阀体(T2)、全凸缘型阀体(T4)或U型平面的法兰阀体(T5)。T2、T4和T5型阀体适合于管道下游拆卸和配合管路法兰用作管路末端盲板阀使用。可进行EN、ANSI、JIS连接。 应用: 用于供水领域和水处理方面、污水处理和灌溉领域中、用于开关或调节型应用。
	A m, e, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC	型号系列样本8450.1-10/8450.11-90

MAMMOUTH		
	压力等级(巴)PN — 6/10/16/20/25 DN — 1100-3200 T°C — 0 至 +65	设计: 中线型蝶阀。可用于手动齿轮箱和电动执行器。U型平面双法兰阀体(T5)。可用于高达25巴的应用。可进行EN、ANSI、JIS连接。 应用: 供水、水处理灌溉、废水、海水淡化离子膜(反向渗透MSF)、工业、电站(水电、热电、核电)、灭火系统、造船、钢铁工业。所有工业应用执行开关或调节型应用。
	A m, e, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC	型号系列样本8612.12-10/8612.178-90

用于流程控制的AMRI中性蝶阀

KE PLASTOMER		
	压力等级(巴)PN — 10 DN — 40-600 T°C — -20 至 +200	设计: 带有PFA衬里的中线型蝶阀。适合手柄、手动齿轮箱、气动、电动或液压驱动。对夹式阀体(T1)、全凸缘型阀体(T4)或凸面双法兰阀体(T6)。适用于10公斤以下的压力。适合于EN、ANSI、JIS法兰连接。 应用: 有毒或强腐蚀性介质，只能使用PFA材料。轻度腐蚀性流体可使用不锈钢蝶板衬PFA材料。流体要求应绝对安全的情况下的应用。
	A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC	型号系列样本0166.1-10/0166.11-90

用于流程控制的AMRI中线型蝶阀

KE ELASTOMER		
	压力等级(巴)PN _____ 10 DN _____ 40-600 T°C _____ -20 至 +150	设计:中线型软密封蝶阀。适用于手柄、手动齿轮箱、气动、电动或液压驱动。对夹式阀体(T1)、全凸缘阀体(T4)或凸面双法兰阀体(T6)。适合于EN、ANSI、JIS连接。 应用:轻度腐蚀性或磨蚀性工业流体、粉末产品。
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本0167. 1-10/0167.11-90

AMRI中线型蝶阀用附件

膨胀接头		
	压力等级(巴)PN _____ 10-16 DN _____ 100-2800 T°C _____ -10 至 +65	设计:膨胀接头。钢/不锈钢材料。 应用:工业和流程控制、水、电站。
		型号系列样本8910.11-10

AMRI高性能偏心蝶阀

DANAİS 150		
	压力等级(巴)PN	10/16/25
	DN	50-600
	T°C	-50 至 +260
设计: 带有软材料密封的双偏心蝶阀(具有防火安全设计)或金属阀座。适用于手柄或齿轮箱、气动、电动或液压驱动。阀体材料为碳钢或不锈钢。对夹式阀体(T1)或全凸缘阀体(T4)。T4型阀体适合于下游管道拆卸并配合管路法兰用作管路末端盲板阀使用。ASME Class 150, JIS。		应用: 石油、化工和石化、核电站、制糖工业、造纸工业、地热能、造船、低压蒸汽、真空工况、以及所有其他需偏心蝶阀的工况应用。
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8460.11-10/8460.15-90

DANAİS 150 T (船用)		
	压力等级(巴)PN	10/16/25
	DN	50-450
	T°C	-50 至 +150
设计: 带有软材料密封的双偏心蝶阀(具有防火安全设计)或金属阀座。适用于手柄或齿轮箱、气动、电动或液压驱动。阀体材料为碳钢或不锈钢。对夹式阀体(T1)或全凸缘阀体(T4)。T4型阀体适合于下游管道拆卸并配合管路法兰用作管路末端盲板阀使用。ASME Class 150, JIS。		应用: 石油、化工和石化、核电站、制糖工业、造纸工业、地热能、造船、低压蒸汽、真空工况、以及所有其他需偏心蝶阀的工况应用。
A m, h+AMTROBOX		型号系列样本8460.12-10/8460.353-90

AMRI高性能偏心蝶阀

DANAİS MTII Class 150		
	压力等级(巴)PN	10/16/25
	DN	50-600
	T°C	-50 至 +260 (高温型蝶阀最高使用温度380°C)
设计: 带有软材料密封的双偏心蝶阀(具有防火安全设计)或金属阀座。适用于手柄或齿轮箱、气动、电动或液压驱动。阀体材料为碳钢或不锈钢。对夹式阀体(T1)或全凸缘阀体(T4)。T4型阀体适合于下游管道拆卸并配合管路法兰用作管路末端盲板阀使用。ASME Class 150, JIS。		应用: 石油、化工和石化、核电站、制糖工业、造纸工业、地热能、造船、低压蒸汽、真空工况、以及所有其他需偏心蝶阀的工况应用。
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8460.152-10/8460.352-90

DANAİS MTII Class 300		
	压力等级(巴)PN	10/16/25/40/50
	DN	50-600
	T°C	-50 至 +260 (高温型蝶阀最高使用温度380°C)
设计: 带有软材料密封的双偏心蝶阀(具有防火安全设计)或金属阀座。适用于手柄或齿轮箱、气动、电动或液压驱动。阀体材料为碳钢或不锈钢。对夹式阀体(T1)或全凸缘阀体(T4)。T4型阀体适合于下游管道拆卸并配合管路法兰用作管路末端盲板阀使用。ASME Class 150, JIS。		应用: 石油、化工和石化、核电站、制糖工业、造纸工业、地热能、造船、低压蒸汽、真空工况、以及所有其他需偏心蝶阀的工况应用。
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8460.132-10/8460.332

AMRI低温偏心蝶阀

DANAIS TBT (Cryogenic) Side Entry		
	压力等级 (巴) PN _____ 10/20	设计: 低温应用的双偏心蝶阀。符合ASME标准的带有焊接端的不锈钢阀体。符合NPS的工艺规程405或STD。防火设计。手动齿轮箱、气动、电动或液压驱动。 应用: 液化天然气处理工艺、所有液化气体。
	DN _____ 200-1050	
	T°C _____ -250 至 +200	
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8460.1221-10

DANAIS TBT (Cryogenic) Flanged		
	压力等级 (巴) PN _____ 10/20	设计: 低温用的双偏心蝶阀。不锈钢材料的法兰阀体(T7)，带有平面、凸面双法兰。适合于ASME Class 150, JIS法兰连接。防火安全型设计。手动齿轮箱、气动、电动或液压驱动。 应用: 液化天然气处理工艺、所有液化气体。
	DN _____ 50-1200	
	T°C _____ -250 至 +200	
A m, e, h, p+AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8460.1211-10

AMRI旋起式止回阀

SERIE 2000球墨铸铁		
	压力等级 (巴) PN _____ 10/16/25/39	设计: 双瓣式止回阀。单件阀体，金属/橡胶阀座。阀体由灰铁或球墨铸铁制成；免维护；Class 125/Class 150。可进行EN、ANSI、JIS连接。 应用: 加热、空调、供水、灌溉、水处理。用于水、空气、气体等。
	DN _____ 50-600	
	T°C _____ -18 至 +100	
		型号系列样本8480.1-10

SERIE 2000不锈钢		
	压力等级 (巴) PN _____ 10/16/25/40	设计: 双瓣式止回阀。单件阀体，金属/弹性或金属/金属阀座。阀体由铸钢或不锈钢制成；免维护；Class 150/Class 300。可进行EN、ANSI、JIS连接。 应用: 处理工程、化工和石化工业。制糖工业、造纸工业、供水、海水淡化、造船；用于水、空气、气体、碳氢化合物等。工业过程：水、压缩空气、气体等。
	DN _____ 50-300	
	T°C _____ -196 至 +538	
		型号系列样本8485.1-10

蝶阀用AMRI齿轮箱

MA		
	输出力矩——最大250Nm 防护等级——IP65	设计:角行程阀的手动执行器。MA系列手动齿轮箱，由单向行程齿轮运动，用手轮进行操作。 应用:建筑业、工业。
A		型号系列样本8505.13-10

MN		
	输出力矩——最大800Nm 防护等级——IP65	设计:角行程阀的手动执行器。MN系列手动齿轮箱，蜗轮运动，用手轮进行操作。 应用:建筑业、工业，在非腐蚀性和无盐环境中水和工业应用。
A		型号系列样本7290.1-10

MR		
	输出力矩——最大16,000Nm 外壳——IP67+IP68	设计:角行程阀的手动执行器。MR系列手动齿轮箱，单向蜗轮或止转棒运动。MR400或MR600型可用电动执行器来进行改造。用手轮进行操作，还可选择其它附件，如限位开关等。 应用:建筑业、工业和过程工程、水、废水、能源、油和气体、采矿、造船业等。
A AMTROBOX		型号系列样本8505.12-10

蝶阀用AMRI气动执行器

ACTAIR		
	输出力矩——最大16,000Nm 外壳——IP67	设计:双作用气动执行器，可直接安装或通过一连接件安装在角行程的阀门上如蝶阀或球阀。阀门的上法兰为EN ISO 5211标准。可安装在各种类型的阀轴端(方型、扁平端或键销上)。KSB AMRI的执行机构可选择应急平轮、位置指示器、有开/闭位置反馈的可调节机械行程指示器。可用于：AMTROBOX-AMTRONIC-SMARTRONIC等型号的控制装置。 应用:水、能源和工业工程等方面的所有应用。
A AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8515.1-10

蝶阀用AMRI气动执行器

DYNACTAIR		
	输出力矩 —— 最大8,800Nm 防护等级 —— IP65	设计:单作用气动执行器,可直接安装或通过一连接件安装在角行程的阀门上如蝶阀或球阀。阀门的上法兰为EN ISO 5211标准。可安装在各种类型的阀轴端(方型、扁平端或键销上)。在气源压力为5 bar的可输出的扭矩为8000 Nm。KSB AMRI 的执行机构可选择应急平轮,位置指示器,有开/闭位置反馈的可调节机械行程指示器。可用于:如AMTROBOX-AMTRONIC-SMARTRONIC等型号的控制装置。 应用:水、能源和工业工程等方面的所有应用。
A AMTROBOX / AMTRONIC / SMARTRONIC		型号系列样本8511.1-10

蝶阀用AMRI液动执行器


ACTO		
	输出力矩 —— 最大16,000Nm 防护等级 —— IP68	设计:双动作液动执行器,用于直接安装或通过一连接件安装在具有符合阀门上法兰为EN ISO 5211标准的任何角行程阀门(中心型或偏心型蝶阀、球阀)上。可安装在各种类型的阀轴端(方形端、扁平端或键销端)上。可浸入水中最深达30米。具有专用船用涂层。可选择标准件为开/闭位置反馈的机械行程开关。有四种不同形式的液压分配: - 带有隔离阀(R1) - 带有先导止回阀(BSP) - 带有隔离阀和先导止回阀(R1+BSP) - 带有应急关闭(ESD) 应用:水、能源、工业工程和造船业中的所有应用。
A AMTROBOX / AMTRONIC		型号系列样本8506.1-10

DYNACTO		
	输出力矩 —— 最大4,000Nm 防护等级 —— IP68	设计:单动作液动执行器,用于直接安装或通过一连接件安装在具有符合阀门上法兰为EN ISO 5211标准的任何角行程阀门(中心型或偏心型蝶阀、球阀)上。可安装在各种类型的阀轴端(方形端、扁平端或键销端)上。可浸入水中最深达30米。具有专用船用涂层。可选择标准件为开/闭位置反馈的机械行程开关。 应用:水、能源和工业工程以及造船业中的所有应用。
A AMTROBOX / AMTRONIC		型号系列样本8556.11-10

ENNACTO		
	输出力矩 —— 最大125,000Nm	设计:带有氮气装置的单动作液动执行器,范围为200至12,500N.m。专门设计用于"ESDV"(应急关闭阀)。 应用:水、能源和工业工程以及造船业中的所有应用。
A AMTROBOX / AMTRONIC		型号系列样本8560.11-10

蝶阀用AMRI电动执行器

ACTELEC (Bernard / Deufra)		
	型号	OA3 - BS100
	输出力矩	最大 16,000Nm
	防护等级	IP67
		设计: 是Bernard品牌的电动执行器。符合EN ISO 5211标准。可配行程为角行程的阀门。带有力矩限位、行程限位和开/闭检测。用于开/闭控制和调节功能。远程或局部控制/遥控。电源: 单相交流、三相交流或直流。
		应用: 水、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8521.12-10


ACTELEC (Bernard / Deufra)		
	型号	31-800
	输出力矩	最大 16,000Nm
	防护等级	IP67
		设计: 是Bernard品牌的电动执行器。符合EN ISO 5211标准。可配行程为角行程的阀门。带有力矩限位、行程限位和开/闭检测。用于开/闭控制和调节功能。远程或局部控制/遥控。电源: 单相交流、三相交流或直流。
		应用: 水、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8521.15-10

ACTELEC (AUMA)		
	型号	SG05.1-SG12.1
	输出力矩	最大 16,000Nm
	防护等级	IP67
		设计: 符合EN ISO 5211标准的可配行程为角行程的阀门。带有力矩限位、行程止动和开/闭检测。用于开/闭控制和调节功能。远程或局部控制/遥控。电源: 单相交流、三相交流或直流。
		应用: 水、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8521.14-10

ACTELEC (AUMA)		
	型号	31-1600
	输出力矩	最大 16,000Nm
	防护等级	IP67
		设计: 符合EN ISO 5211标准的可配行程为角行程的阀门。带有力矩限位、行程止动和开/闭检测。用于开/闭控制和调节功能。远程或局部控制/遥控。电源: 单相交流、三相或直流。
		应用: 水、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8521.13-10

蝶阀用AMRI控制附件

Manual override		
	防护等级 _____ IP65 T°C _____ -20 至 +80	设计: ACTAIR 3至1600型双作用气动执行器和DYNACTIR 1.5至100型单作用气动执行器, 以及ACTO 25至1600型双作用DYNACTO 12至100型单作用液动执行器。它们可应用带有齿轮角结构的应急手轮。应急手轮安装在阀和执行器之间。它比气动或液动执行器具有优先性, 通过锁定装置锁定在连接或脱开位置。 应用: 水、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本5350.1-10

重锤式液动执行器		
	DN _____ 600-3000	设计: 单作用重锤式液动执行器, 通过液压系统和电气控制柜进行控制。用于自DN 600至DN 3000型的阀门。 应用: 泵站、电厂冷却回路、管路和叶轮的保护。
A		型号系列样本8901.1-10

AMRI蝶阀执行器开/闭检测用自动执行器

AMTROBOX M		
	防护等级 _____ IP65 T°C _____ -20 至 +80	设计: AMTROBOX M型装置提供具有开/关检测功能。AMTROBOX M型装置特别设计用于S系列角行程手柄(S、SR、SF、SFR、SP和SM型)和MA12和MA 25型手动减速箱。 应用: 水、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8523.1-10

AMTROBOX		
	防护等级 _____ IP65, IP67 T°C _____ -20 至 +80	设计: AMTROBOX装置在开/关上具有位置显示和位置反馈功能。它包含诸如微开关位置检测和临近检测器位置检测等的不同限位设计。AMTROBOX 装置能不需使用支架而直接安装在执行器上, 所以是一个紧凑和牢固的装置。它还可连接至一个现场总线系统(AS-i或Profibus DP)。 应用: 水、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8525.1-10

AMRI蝶阀执行器开/闭检测用自动执行器

AMTROBOX C		
	外壳 _____ IP67 T _C _____ -20 至 +80	设计:AMTROBOX C型装置能通过微动开来进行开/闭位置检测。AMTROBOX C型装置不需使用支架而直接安装在执行器上。所以是一个紧凑而牢固的装置。 应用:水处理、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8525.178-10
AMTROBOX R		
	外壳 _____ IP68 T _C _____ -20 至 +80	设计:AMTROBOX R型装置是一个限位开关盒，能通过微开关位置检测或临近开关位置检测来作开/关位置指示。AMTROBOX R型装置不需使用支架而直接安装在执行器上。从而就成为一个紧凑而牢固的装置。也可直接连接至现场总线系统(AS-i或Profibus DP)。 应用:水处理、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8525.11-10
AMTROBOX R EEx-ia		
	外壳 _____ IP68 T _C _____ -20 至 +80	设计:AMTROBOX R EEx-ia型装置是一个限位开关盒，能通过微开关位置检测或临近开关位置检测来作开/关位置指示。AMTROBOX R EEx-ia型装置特别适合于可能存在的易爆场合中使用。 应用:水处理、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8524.11-10
AMTROBOX EEx-d		
	外壳 _____ IP67 T _C _____ -20 至 +80	设计:AMTROBOX R EEx-d R 1170型装置能提供开/关阀进行位置指示和实际位置反馈。由于它有防爆外壳，故AMTROBOX R EEx-d型装置特别适合于可能存在的易爆场合中使用。 应用:水处理、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8526.11-10
AMTROBOX EEx-ia		
	外壳 _____ IP67 T _C _____ -10 至 +50	设计:具有本质安全型的AMTROBOX EEx-ia型控制盒在开/关阀上能进行位置指示和实际位置反馈。 应用:水处理、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8526.12-10

AMRI蝶阀执行器开/闭检测和气动分配用自动控制器

AMTRONIC		
	防护等级 _____ IP65+IP67 T°C _____ -20 至 +80	设计:AMTRONIC型能进行气动角行程执行器开/关位置检测。它不需要检测使用支架而直接安装在ACTAIR或DYNACTAIR型执行器上。所以是一个紧凑而牢固的整体化装置。它的一体化结构通过调节气流消除了AMTRONIC装置和执行器之间安装任何气分管道的需要。调节出口气流。就能在AMTRONIC装置上设定执行时间。 应用:水处理。能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8512.1-10
AMTRONIC Bus		
	防护等级 _____ IP65+IP67 T°C _____ -20 至 +70	设计:AMTRONIC BUS L35是一个用于开/关控制和开/关检测的控制装置。使用时要连接角行程阀门的现场总线。它是专为ACTAIR型(双作用)和DYNACTAIR型(单作用)气动执行器而设计的。它不使用支架而直接安装在执行器上。AMTRONIC BUS型装置的设计是简化了控制装置上的接线。通往现场总线电缆的接线提供电源和过程控制系统数据。AMTRONIC BUS可与现场总线网络兼容,特别是与Profibus DP和AS-i兼容。 应用:水处理。能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8514.11-10
AMTRONIC EEx-ia		
	防护等级 _____ IP67 T°C _____ -10 至 +50	设计:AMTRONIC EEx-ia和AMTRONIC EEx-ia(R1172)是本质安全型的控制装置,特别适合于工作在可能存在易爆性的环境中。它们符合ATEX指令94/9/EC和CE 0081 EX 11G。按EN 0014和EN 50020标准,对EEx-ia 11CT6进行检定。定型试验证书:LCIE 03 ATEX 6435。外壳最大表面温度不得超过85°C。 应用:水处理。能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8526.12-10

AMRI蝶阀执行器/智能定位器

SMARTRONIC MA		
	外壳 _____ IP65+IP67 T°C _____ -20 至 +70	设计:SMARTRONIC型装置提供气动角行程执行器的位置控制和开/闭检测和实际位置反馈。本装置直接连接在一个ACTAIR或DYNACTAIR型执行器上。而不需要使用支架或外部管道,这样就使整个装置紧固、紧凑和整体化。SMARTRONIC MA(毫安):4-20mA信号用的定位器。SMARTRONIC MA装置简化了试运行并能降低操作手动的标准开关。这是由于在空载时该装置不消耗空气。 应用:水处理。能源和工业工程等方面的所有应用。
A		型号系列样本8527.1-10

AMRI蝶阀执行器/智能定位器

SMARTRONIC PC		
	防护等级	IP65+IP67
	T°C	-20 至 +70
		设计: SMARTRONIC装置能提供气动角行程执行器的位置控制以及开/关检测和实际位置反馈。该装置能直接连接至ACTAIR型或DYNACTAIR型装置而不需要支架或外部管道。这样就使整套装置(过程控制)牢固的、紧凑的和整体化的SMARTRONIC PC(过程控制); SMARTRONIC PC应用一个整体化可编程微处理器来控制阀门行程并提供准确的控制时间监视。SMARTRONIC PC是PC可编程的, 并与Profibus DP系统兼容。 应用: 水处理、能源和工业工程中的所有应用。
A		型号系列样本8520.11-10

AMRI蝶阀执行器自动控制器/电液控制装置

AMTRONIC PowerPack		
	防护等级	IP68
	T°C	-25 至 +70
		设计: AMTRONIC PowerPack装置专门设计用于开/关或调节应用中的阀位反馈。它可用于控制液动角行程执行器ACTO(双动作)和DYNACTO(单动作)。两个元件结合起来形成一个电液执行器。它的材料和它的设计使它适合于在严峻的环境下使用。 应用: 在水处理、能源和工业工程以及造船业等的所有应用中。
A		型号系列样本8535.1-10

SISTO隔膜阀

SISTO-KB / SISTO-KB-S		
	压力等级(巴)PN	10
	DN	15-200
		T°C -10 至 +140
		S=短面对面长度
		设计: 法兰端隔膜阀; 通过膜片来切断流体, 并达到气密级密封效果; 直通式, 带有整体阀杆保护的位置指示器。带有螺纹衬套的DN125-200。所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 用于建筑业、工厂、电站; 适合于磨蚀性和侵蚀性产品。诸如工业用水、废水、酸、碱溶液、淤浆和悬浮液等。
A m, e, p		型号系列样本8651.1-10/8651.101-

SISTO隔膜阀

SISTO-10/SISTO-10-S		
	压力等级(巴)PN _____ 10 DN _____ 15-300 T°C _____ -10 至 +160 S=短面对面长度(DN 15/200)	设计: 带有法兰端或螺纹承插口的隔膜阀; 通过带有螺旋型弹簧支撑的膜片(DN65及以上)来切断流体, 并达到气密级密封效果; 带有一体化中轴保护的位置指示器。所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 在工业和化工厂, 在过程处理工程中。适合于工业用水、空气、油以及磨蚀性和侵蚀性流体。
A m, e, p		型号系列样本8641.1-10
SISTO-10-M		
	压力等级(巴)PN _____ 10 DN _____ 15-80 T°C _____ -10 至 +140 M=螺纹承插口	设计: 带有螺纹承插口连接的隔膜阀; 通过带有螺旋型弹簧支撑的膜片(DN65及以上)来切断流体, 并达到气密级密封效果; 带有一体化中轴保护的位置指示器。所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 在工业和化工厂, 在过程处理工程中。适合于工业用水、空气、油以及磨蚀性和侵蚀性流体。
A m, e, p		型号系列样本8641.102-10
SISTO-16/SISTO-16-S		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 15-200 T°C _____ -10 至 +160 S=短面对面长度	设计: 法兰端隔膜阀。用全密封的带有螺旋型弹簧支撑的膜片来切断流体, 并达到气密级密封效果; 带有一体化中轴保护的位置指示器。所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 建筑业、工业、电站; 适合于饮用水、工业用水、空气、油、特种气体、从食品饮料工业中的流体到化工以及过程工程中的磨蚀性和侵蚀性流体的处理。
A m, e, p		型号系列样本8635.1-10/8635.101-10
SISTO-16 RGA		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 15-80 T°C _____ -10 至 +90	设计: 按照KTW建议(饮用水装置中合成橡胶的使用), 符合按试验W270认可的DIN1980、DIN-DVGW水标准的建筑业中, 饮用水装置用带有青铜阀体和螺纹承插口的隔膜阀; 通过全密封的膜片来切断流体, 并达到气密级密封效果; 带有一体化中轴保护的位置指示器。所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 饮用水、特别是符合DIN 1988的饮用水装置、海水、任何品质的工业用水。
A m		型号系列样本8638.1-10
SISTO-16 HWA/DLU/TWA		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 15-200 T°C _____ -10 至 +90	设计: 按照KTW建议(饮用水装置中合成橡胶的使用), 符合按试验W270认可的DIN1988、DIN-DVGW水标准的饮用水装置用的法兰端隔膜阀; 通过全密封的膜片来切断流体, 并达到气密级密封效果; 带有一体化中轴保护的位置指示器。所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: SISTO-16 TWA(最高达90°C的饮用水); 饮用水, 特别是符合DIN 1988标准的饮用水装置。含氯的水, 海水等, SISTO-16 HWA(最高达140°C的热水); 任何品质的工业用水, SISTO-16 DLU(达90°C的压缩空气); 含有油成分的压缩空气、油和特种气体。
A m, e, p		型号系列样本8635.33-10

SISTO隔膜阀

SISTO-20		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 15-200 T°C _____ -10 至 +160	设计: 法兰端隔膜阀。通过全密封带有螺旋型弹簧支撑的膜片来切断流体，并达到气密级密封效果；带有整体阀杆保护的位置指示器。所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 用于建筑业、工业和电站中；适合于饮用水、工业用水、空气、油、工业气体，从食品饮料工业中的流体到化工以及过程工程中的磨蚀性和侵蚀性流体的处理。
A m, e, p		型号系列样本8643.1-10
SISTO-B		
	压力等级(巴)PN _____ 10 DN _____ 6-100 T°C _____ -10 至 +160	设计: 焊接或卡箍式的隔膜阀；直通式或T型。手动或气动操作；通过膜片来切断流体，并达到气密级密封效果；无死区。适合于灭菌、符合SIP和CIP认证设计，可视位置指示器，所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 生物技术、无菌过程、食品和药品工业。
A m, p		型号系列样本8646.1-10
SISTO-C		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 6-100 T°C _____ -10 至 +160	设计: 焊接式的隔膜阀。直通式、Y形或T形，手动或气动操作；通过全密封的膜片来切断流体，并达到气密级密封效果；无死区。适合于灭菌、符合SIP和CIP认证设计，可视位置指示器，所有运动部件通过膜片与流体隔离开。免维护。 应用: 生物技术、无菌制程过程、食品和药品工业。
A m, p		型号系列样本8644.1-10

SISTO摆动止回阀

SISTO RSK / RSK-S		
	压力等级(巴)PN _____ 16 DN _____ 25-150 T°C _____ -10 至 +120	设计: 法兰式摆动止回阀。可衬里、软阀座。无死区，直通式带倾斜阀座。带有内部固定阀轴和软橡胶涂层阀板。 应用: 用于建筑业、工厂和电站；适合于饮用水、工业用水，从食品饮料工业中的流体到化工以及过程工程中的磨蚀性和侵蚀性流体的处理。
		型号系列样本8675.1-10

SISTO隔膜阀用气动执行器

SISTOMAT-PC		
	使用空气压力——最大6巴 闭合力——最大20,000N	设计: MAT-PC LAD型 气动薄膜式执行器, 紧凑型设计, 可直接安装在阀上, 带弹簧开/关的单作用设计或双作用设计; 方便安装限位开关或定位器来满足客户要求, 出厂前已安装。在工厂测试运行阶段完成预设置。 应用: 用于建筑业, 工业, 电站; 适合于诸如工业水, 废水, 酸, 碱溶液, 泥浆和悬浮液等腐蚀和磨蚀性工况。
A	型号系列样本8651.1-PC-10/8641.1-PC-10/8635.1-PC-10	

MAT-P		
	使用空气压力——最大10巴 闭合力——最大100,000N	设计: MAT-P LAP型 重荷设计的气动活塞式执行器, 供截止阀和闸阀上使用, DIN/ISO 5210安装法兰, 有带弹簧开/关的单作用设计或双作用设计; 方便安装限位开关或定位器来满足客户要求, 出厂前已安装。在工厂测试运行阶段完成预设置。 应用: 气动活塞执行器设计用于具有线性阀杆运动的阀(截止阀, 隔膜阀和闸阀)。它们适合于建筑业, 工业, 电站, 食品饮料工业以及化学工业。气动执行器也可用在有爆炸性可能的环境中。
A	型号系列样本9210.1-10	

SISTOMAT-P type LAP for SISTO-B		
	使用空气压力——最大7巴 DN——最大12,000N	设计: MAT-P LAP型 塑料设计的气动活塞式执行器(PA6GF30), 用于截止阀, 带关闭弹簧; 方便安装限位开关或定位器来满足客户要求, 出厂前已安装。在工厂测试运行阶段完成预设置。 应用: 生物技术, 无菌制程工程, 食品和药品工业。
A	型号系列样本8646.1-10	

SISTOMAT-P type LAP for SISTO-C		
	使用空气压力——最大10巴 DN——最大20,000N	设计: MAT-P LAP型 高等级不锈钢设计的气动活塞式执行器, 用于截止阀, 带弹簧开/关的单作用设计或双作用设计; 方便安装限位开关或定位器以满足客户要求, 出厂前已安装。在工厂测试运行阶段完成预设置。 应用: 生物技术, 无菌制程工程, 食品和药品工业。
A	型号系列样本8644.1-10	

SISTO隔膜阀用电动执行器

SISTOMAT-E		
	型号 _____ AUMA 输出力矩 _____ 最大250Nm 防护等级 _____ IP67	设计: 适合升杆式隔膜阀的多回转执行器, 最大关闭力达60,000N, 可配置得的流量特性和阀位行程; 带有开/关位置指示; 出厂前已安装。 应用: 建筑业、工业、电站、食品工业、化学工业等。
	A	型号系列样本8644.1-10

球阀(仅在某些特定的国家供应)

ISO F14 A		
	压力等级(巴)PN _____ 20/50/100 DN _____ 1/2"-12" T°C _____ -29 至 +250	设计: ANSI标准全通径双瓣式球阀。长结构或短结构法兰端阀体; 有机材料密封(有防火型设计)。手柄或齿轮箱驱动, 可配气动或电动执行器。适合ASME标准Class 150, Class 300, Class 600法兰连接。 应用: 通用工业、电站、化学和石油化工工业以及其他相关的工业领域。造纸工业、食品工业、制药工业。
	A m, p+AMTROBOX / AMTRONIC	型号系列样本8227.1-10/8226.21-10

ISO F14 D		
	压力等级(巴)PN _____ 10/16/25/40/63/100 DN _____ 15-300 T°C _____ -10 至 +250	设计: DIN标准全通径双瓣式球阀。长结构或短结构法兰端阀体; 有机材料密封(有防火型设计)。手柄或齿轮箱驱动, 可配气动或电动执行器。 应用: 通用工业、电站、化学和石油化工工业以及其他相关的工业领域。造纸工业、食品工业、制药工业。
	A m, p+AMTROBOX / AMTRONIC	型号系列样本8226.1-10/8226.21-10

ISO VU		
	压力等级(巴)PN _____ 16/70 DN _____ 1/4"-4" T°C _____ -10 至 +250	设计: 全通径或缩径的三瓣式球阀。有机材料密封。手柄或齿轮箱驱动, 可配气动或电动执行器。连接方式: BSP或NPT螺纹连接、承插焊或对焊。 应用: 通用工业、电站、化工、造纸、制药、食品工业。
	A m, p+AMTROBOX / AMTRONIC	型号系列样本8224.1-10/8226.21-10



无论您在何处，KSB一直伴随左右。

当地的KSB销售机构



KSB Aktiengesellschaft · 67225 Frankenthal (Germany) · www.ksb.com
 KSB S.A.S. AMRI · 24490 La Roche Chalais (France)
 SISTO Armaturen S.A. · 7501 Mersch (Luxembourg)