

智慧城市照明解决方案

SMART LIGHTING 专业的智能照明

➤ 应用领域



智慧城市



智慧园区



道路照明



隧道照明



商业照明



智慧工厂



停车场照明



太阳能照明

➤ 智慧灯杆



▶ 产品介绍

SZ10-GW-R4 / 集中管理器

产品特点



- 采用高性能32位ARM处理器；
- 上行通讯：GPRS/3G/4G/RJ45可选；
- 下行通讯：zigbee；
- 采集配电柜电压、电流、功能等数据；
- 根据本地经纬度或定时策略自动开关灯；
- 传感器接入：雨雪，光照，车流量，开关量，4-20MA, 0-5V等；
- 电表接入：支持国网智能电表485口的接入。

SZ10-NB-IoT / 单灯控制器

产品特点



- 具有电流、电压、功率、电能、频率、温度检测等功能；
- 支持开关和0~10V/PWM调光信号输出的功能；
- 负载故障告警主动上报；
- 安装简单方便，能在≤6秒钟内响应平台发送的指令；
- 支持COAP,MQTT协议；
- 基于安全的过载保护设计；
- 无需中继网关。

SZ10-T / 调光控制器



产品特点

- 安装维护简单方便；
- 远程调节亮度、分组控制等功能；
- 2.4G ISM，全球免费频段；
- 网络信道多，节点容量大；
- 本产品适用于隧道照明控制。

SZ10-TA / TA控制器



产品特点

- 插拔式防水接口，安装维护简单方便；
- 远程调节亮度、分组控制等功能；
- 2.4G ISM，全球免费频段；
- 网络信道多，节点容量大。

SZ10-V3 / 智能单灯控制器



产品特点

- 自定义分组控制；
- 故障告警
- 0-10V/PWM调光；
- 广播、单灯控制；
- 电压、电流采集
- 能耗计量；
- 本地定时策略
- 数据存储；
- 本地经纬度策略

SZ10-GW-ZH / 智盒

产品特点



- 支持智慧灯杆的设备交互；
- 稳定的全网通极速体验，全面兼容电信、移动、联通2G,3G,4G网络；
- 支持WIFI, 4G，网口方式接入互联网，多网同时在线；
- 接口丰富，能满足客户不同需求和应用，4路WAN口，232串口、485串口、USB以及4路AD/IO接口。

SZ10-R1A-M / 单灯控制器



产品特点

- 具有电压、电流、功率、温度检测等功能；
- 1路开关和0~10V或PWM调光信号输出的功能；
- 实时监控灯具状况，缺省亮灯等功能；
- 适用于LED灯、高压钠灯、金卤灯等灯具的开关和调光使用；
- 2.4G ISM 全球免费频段；
- 安装简单方便，能在几秒钟内响应中心发送的指令。

SZ10-LoRa-R1A / 灯控器



产品特点

- 具有电流、电压、功率、电能、频率、温度检测等功能；
- 1路开关和0~10V/PWM调光信号输出的功能；
- 具有过流保护、灯具状况检测、缺省亮灯等功能；
- 适用于LED灯、高压钠灯、金卤灯等灯具的开关和调光使用；
- 基于安全的过载保护设计；
- 频段：470-510MHz；
- 工业级工作温度：-40°C ~ +85°C；
- 安装简单方便，能在几秒钟内响应中心发送的指令。

SZ10--R1A-S / 单灯控制器



产品特点

- 安装简单、易于维护；
- zigbee无线通讯符合IEEE802.15.4标准；
- 防护等级IP65；
- 螺丝固定方式。

SZ10-NEMA / NEMA控制器



产品特点

- 符合ANSI C136.41.u标准；
- 具有电流、电压、功率、频率等检查功能；
- 2.4G ISM，全球免费频段；
- 安装简单方便，能几秒钟内响应中心发送的指令。

021-33933988

cciot.shuncom.com

021-33933968-6808

上海市浦东张江盛荣路88弄盛大天地源创谷1号楼6F



扫一扫
更多精彩等你来