

XLE-TS7000 产品规格书

3500 元



产品描述: **XLE-TS7000**

目录

一、产品概述.....	2
二、产品图示.....	3
2.1 结构布局.....	3
2.2 产品写真.....	4
三、产品特性.....	4
四、规格参数.....	5
五、外形尺寸.....	8

一、产品概述

XLE-TS7000 外观颜色主要由土豪金+黑灰色组成，正面采用玻璃面，整体结构更显高端大气，更具科技感。内置 200W 高清摄相机一体集成并配备 LED 显示屏，可以显示车辆进出场信息和车辆类型语音播报。补光灯基于软件进行控制，可自定义根据时间控制开关，亮度可调，操作方便，避免了传统基于光敏电阻补光的不稳定性。

二、产品图示

2.1 结构布局



2.2 产品写真



三、产品特性

1、脱机计费

不管是多台电脑、单台电脑或者服务器不在工作状态，临时车可以继续进场，出场可以脱机收费，收费完全不受电脑和服务器的的工作状态

影响，即使是网络突然发生故障而瘫痪，也能保证场内的临时车可以继续计费出场，保障了系统在各种突发状态下能正常收费

2、多样化电子支付

支持微信、支付宝、建行、招行、工行、农行、中行等 7 种电子支付，支持微信、支付宝、建行、招行、工行、农行、中行、ETC、银联等 9 种无感支付；当然这里所说的多样化电子支付同时也包括场内扫码预缴费、公众号缴费、出口扫码缴费等多种支付方式。

3、安装调试简单

车牌识别一体机在出厂时，已经组装好，设备安装好后，只需一根电源线和一根网线接入即可，并且在出厂时摄像机也按照标准车道的距离宽度进行了调节，客户安装 T16 软件后，软件自动弹出向导设置，只需按照向导设置完成 5 步设置即可搭建一套完成的系统。

4、人性化语音提示，同步设备屏显双向引导

快识通设备采用双色模组显示屏，真人语音播报，人性化的语音提示，并同步设备屏显双向引导，让车主更加直观的接收提示信息。同时显示屏支持自定义加载广告信息。

四、规格参数

硬件参数	参数说明
工作电压	AC220V±10%
工作温度	-25℃~+70℃

相对湿度	≤95%，无凝露（常温下）
额定功率	60W
通讯方式	TCP/485
LED 显示屏	4 行显示，自定义显示内容
外壳防护等级	IP54
机箱材质	高强度钢板，5mm 的钢化玻璃
机箱工艺	钣金模具成型，喷涂颜色金色
外观尺寸	340*225*1400mm（长*宽*高）
摄像机参数	参数说明
供电电源	12V---2A
最大功耗	15W
防护等级	IP66
通讯连接方式	SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO
车牌号识别率	≥99%
适应车速范围	0-40 公里/小时
识别角度	≤45°
图像传感器	1/2.7" CMOS 或 1/2.8" CMOS
触发方式类型	线圈或视频
分辨率	1920x1080dpi
最佳识别距离	3-6 米
帧率	25 帧/秒
支持牌照类型	蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、民航车牌、新能源车牌、应急车牌
输出信息	车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间
输出图片格式	JPEG
输出视频格式	H. 264

存储	可拓展插入 microSD 卡
复位	手动恢复出厂设置
补光灯	内置 4 颗补光灯, 可调亮度 (单颗最高功耗 1W)
镜头	电动变焦或 6mm 定焦
补光灯	参数说明
灯珠数量	LED 灯 9 颗
功率	9W
开/关控制	软件控制设置
补光距离	5m 处光照大于 50LUX
调节角度	三维万向可调, 调节范围 360 度

五、外形尺寸

