

20P MDR 电缆线

QX220-3/QX220-3D

20P MDR cable



特点 Features

- *适用于带20P插头的伺服控制器；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，使配线更方便，直观。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 机箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX220-3	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX220-3	AWG28		20P/MDR	20P/MIL	500 1000 1500
QX220-3D	AWG28		20P/MDR	-	⚠ 注明: 最短线长为500mm, 如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1	CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	端子台 *1 Terminal Blocks
QX220-3	mitsubishi	QMT022 QMT032 QMT052
QX220-3D	mitsubishi	-

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram

QX220-3 全线直接 CN1 CN2

1 1

2 2

3 3

⋮ ⋮

19 19

20 20

QX220-3D 全线直接 CN1 CN2

1 1

2 2

3 3

⋮ ⋮

19 19

20 20

孔位-导线颜色对应表

孔位	1	2	3	4	5
颜色	黑	棕	红	橙	黄
孔位	6	7	8	9	10
颜色	绿	蓝	紫	灰	白
孔位	11	12	13	14	15
颜色	浅绿	浅蓝	浅紫	浅灰	浅白
孔位	16	17	18	19	20
颜色	白	黄	绿	蓝	紫

孔位排列表 Holes arrangement table

1 2 3 n

n+1 n+2 带“▼”标志为1号脚 n+n

1 2 3 n

n+1 n+2 n+n

▼

1 2 3 n

n+1 n+2 n+n

1 2 3 n

n+1 n+2 n+n

⚠ 请注意：

右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

50P MDR连50P MIL 电缆线

QX220-4



特点 Features

- *适用于带50P插头的伺服控制器；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，使配线更方便，直观。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 机箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX220-4	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX220-4	AWG28		50P/MDR	50P/MIL	500 1000 1500

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1	CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	端子台 *1 Terminal Blocks
QX220-4	PANASONIC KEYENCE YASKAWA FUJI DELTA SANYO A B MITSUBISHI	QMT025 QMT025A

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram

芯線(Cores)

纸带(PapeTape)

外被(Jacket)

孔位-导线颜色对应表

孔位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白
孔位	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
颜色	浅绿	浅蓝	浅紫	浅灰	浅白	白	黄	绿	蓝	紫
孔位	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
颜色	白	黄	绿	蓝	紫	灰	白	黄	绿	蓝
孔位	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
颜色	浅绿	浅蓝	浅紫	浅灰	浅白	白	黄	绿	蓝	紫
孔位	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
颜色	白	黄	绿	蓝	紫	灰	白	黄	绿	蓝

请注意：

右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

36P/14P MDR 电缆线 QX220-5D/QX220-6D



特点 Features

- *适应于带36P/14P插头的伺服控制器；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，使配线更方便，直观。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX220-6D	500

外形图 Dimensions

型号 Model	线缆规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX220-5D	AWG28		36P/MDR	—	500
QX220-6D			14P/MDR		1000 1500

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports


型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1	CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	端子台 *1 Terminal Blocks
QX220-5D	不限	—
QX220-6D	不限	—

*1 表中所示端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram

QX220-5D


全 线 直 接



孔位-导线颜色对应表

孔位	1	2	3	4	5
颜色	黑	棕	红	橙	黄
孔位	6	7	8	9	10
颜色	粉红	粉紫	紫	灰	白
孔位	11	12	13	14	15
颜色	浅绿	粉紫	粉红	白注	白注
孔位	16	17	18	19	20
颜色	白注	白注	白注	白注	白注
孔位	21	22	23	24	25
颜色	白注	白注	黄注	黄注	黄注
孔位	26	27	28	29	30
颜色	黄注	黄注	黄注	黄注	粉注
孔位	31	32	33	34	35
颜色	粉注	粉注	粉注	粉注	粉注
孔位	36				
颜色	粉注				

QX220-6D 全 线 直 接



孔位-导线颜色对应表

孔位	1	2	3	4	5
颜色	黑	棕	红	橙	黄
孔位	6	7	8	9	10
颜色	粉红	粉紫	紫	灰	白
孔位	11	12	13	14	
颜色	浅绿	粉紫	粉红	白注	

孔位排列表 Holes arrangement table



⚠ 请注意：

右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。