



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1225

报告编号: NHTSE19070256

扫码查报告



检 验 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号: NHTSE19070256

样品名称: 高清混插矩阵

款号/型号: MH-800MDJ

检验类别: 委托检验

委托单位: 北京信控智能科技有限公司



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦

电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19070256

日期 (Date): 2019 年 7 月 17 日

样品信息

检验类别	委托检验		
委托单位/委托人	北京信控智能科技有限公司		
委托单位/委托人地址	北京市海淀区苏州街 33 号 6 层 611		
样品名称	高清混插矩阵	样品数量	1
款号/型号	MH-800MDJ	商标品牌	
样品来源	送样	样品状态	完好
样品送达日期	2019. 07. 11	检验周期	2019. 07. 11-07. 16
样品说明	覆盖型号: HDMI0808, HDMI1616, HDMI3232, HDMI6464, DVI0808, DVI1616, DVI3232, DVI6464, MH-1600MDJ, MH-3600MD, HX-6464, PX II, PXIV, X-HDB0104, X-HDB0108, 所有型号仅型号命名不同, 其它完全一致。		



中国检验认证集团深圳有限公司 深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

地址(Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦

电话(Tel): +86 755 2674 8019

报告编号(No.): NHTSE19070256

日期(Date): 2019年7月17日

检验信息

检验依据: TESTING STANDARD & METHOD:	GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求	
检验项目	接地导体及其连接的电阻、接触电流和保护导体电流、抗电强度	
检验环境	按标准要求	
检验结论	所检项目符合要求	
检验地址	广东省深圳市公明田寮根玉路宏发高新产业园9栋一楼	
备注: 1. 见附表: 指本报告的附加表格。 2. 可能的试验情况判定: 不适用: 试验情况不适用本试验产品或不进行该项试验。 合格: 试验样品满足要求。 不合格: 试验样品不满足要求。		
主检	审核	批准
王泽坤	李霞	李霞
日期: 2019年7月17日	日期: 2019年7月17日	日期: 2019年7月17日



中国检验认证集团深圳有限公司

深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

地址(Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦

电话(Tel): +86 755 2674 8019

报告编号(No.): NHTSE19070256

日期(Date): 2019年7月17日

检验结果:

GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分: 通用要求

序号	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
2.6.3.4	接地导体及其连接的电阻		合格
	电阻(Ω), 试验电流(A), 试验时间(min)	0.02 Ω , 25A, 2min	合格
5.1	接触电流和保护导体电流		合格
5.1.1	基本要求		合格
5.1.2	受试设备(EUT)的连接方法		合格
5.1.2.1	与交流电网电源的单独连接		合格
5.1.2.2	与交流电网电源的多路冗余连接		不适用
5.1.2.3	与交流电网电源的多路同时连接		不适用
5.1.3	试验电路	使用图 5A 所示试验电路	合格
5.1.4	测量仪器的使用	采用附录 D 中 D.1 的测量仪器	合格
5.1.5	测量程序	按设备在正常使用时可能产生的所有组合进行测试	合格
5.1.6	试验测量值		合格
	试验电压(V)	242 V	—
	测得的电流值(mA)	接地金属外壳: 0.30 mA 网口: 0.005 mA	—
	允许的最大接触电流值(mA)	接地金属外壳: 3.5 mA 网口: 0.25 mA	—
	测得的保护导体电流值(mA)		—
	允许的最大保护导体电流(mA)		—
5.1.7	接触电流超过 3.5mA 的设备		不适用
5.1.7.1	基本要求		不适用



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦

电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19070256

日期 (Date): 2019 年 7 月 17 日

5.1.7.2	与电源的多路同时连接		不适用
5.1.8	传入通信网络或电缆分配系统的接触电流及来自通信网络的接触电流		不适用
5.1.8.1	传入通信网络或电缆分配系统的接触电流限值		不适用
	测试电压 (V)		—
	测得的电流值 (mA)		—
	最大的允许电流值 (mA)		—
5.1.8.2	来自通信网络的接触电流的总和		不适用
	a) 带有接地通信端口的 EUT		不适用
	b) 通信端口不接保护地的 EUT		不适用
5.2	抗电强度		合格
5.2.1	基本要求	(见附表 5.2)	合格
5.2.2	试验程序	(见附表 5.2)	合格



中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦

电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19070256

日期 (Date): 2019 年 7 月 17 日

附表:

5.2	表: 抗电强度试验		合格
试验电压施加部位:		试验电压 (V)	击穿 是/否
L/N 与接地金属外壳之间		AC 1500Vrms	否
L/N 与输出网口之间		AC 3000Vrms	否





中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

地址 (Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦

电话 (Tel): +86 755 2674 8019

报告编号 (No.): NHTSE19070256

日期 (Date): 2019 年 7 月 17 日

样品照片

照片 1

正面



* * 结束 * *



中国检验认证集团深圳有限公司 深圳华通威国际检验有限公司

Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd.

地址(Add): 广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦

电话(Tel): +86 755 2674 8019

报告编号(No.): NHTSE19070256

日期(Date): 2019年7月17日

注意事项

- 1 报告未加盖检测专用章无效;
- 2 报告无主检、审核、批准人员签字无效;
- 3 报告涂改无效;
- 4 检验结论仅对送检样品有效;
- 5 标注※的检验依据不在本实验室 CNAS 认可和 CMA 认定范围内;
- 6 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
- 7 如对本报告有异议, 可于收到报告之日起五个工作日内向本单位提出, 逾期不予受理。