



|          |                        |
|----------|------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91510115099408339L     |
| 项目编号     | SCJCHBJSYXGS14849-0001 |

# 检测报告

炯测检字(2024)第 E001389 号

第 1 页 共 5 页

项目名称:

工业废气检测

委托单位:

成都永康制药有限公司

地址:

四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发  
园海科西路 669 号

监测类别:

委托检测

检测日期:

2024 年 7 月 12 日

四川炯测环保技术有限公司





## 检测报告说明

- 1、报告无检测报告专用章、骑缝章无效；报告无 CMA 资质认定标志，不具有对社会的证明作用。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，请于收到报告十日内向本公司联系，逾期不予受理。
- 4、本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、本报告未经同意，不得用于商业广告。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

公司名称：四川炯测环保技术有限公司

地 址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段 388 号

邮政编码：611137

电 话：028-82706550

传 真：028-82706551



## 1、检测内容

受成都永康制药有限公司委托,我公司于 2024 年 7 月 12 日对该企业的工业废气(有组织)进行了现场采样(委托单编号: KApr071)。检测期间,根据该企业提供的现场工况核查表,中间产品实际产量达到设计能力的 12.0%。检测期间气象参数见表 1-1。

表 1-1 检测期间气象参数

| 采样日期      | 天气状况 | 气温℃         | 气压 kPa      | 相对湿度%       |
|-----------|------|-------------|-------------|-------------|
| 2024-7-12 | 晴    | 29.4 ~ 30.6 | 93.6 ~ 93.8 | 54.4 ~ 59.2 |

## 2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 检测项目

| 检测类别      | 点位名称及编号          | 检测项目 | 检测频次                   |
|-----------|------------------|------|------------------------|
| 工业废气(有组织) | 锅炉排气口(DA001) F01 | 氮氧化物 | 检测 1 次, 1 小时内采集 3 个样品。 |

## 3、检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

| 检测类别      | 检测项目 | 检测方法与方法来源                             | 使用仪器及编号                     | 检出限                |
|-----------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 工业废气(有组织) | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法<br>HJ 693-2014 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 JCELB20210078 | 3mg/m <sup>3</sup> |

## 4、检测结果

检测结果见表 4。



表 4-1 工业废气(有组织)检测结果

单位: 实测/折算浓度:  $\text{mg}/\text{m}^3$ ; 排放速率:  $\text{kg}/\text{h}$ ; 排气流量(标干流量):  $\text{m}^3/\text{h}$ 

| 采样日期      | 点位名称及编号                                        | 检测项目 |                | 检测结果  |       |      |       | 排放限值                        | 燃料  | 锅炉功率 | 烟囱高度 |
|-----------|------------------------------------------------|------|----------------|-------|-------|------|-------|-----------------------------|-----|------|------|
|           |                                                |      |                | 样品1   | 样品2   | 样品3  | 小时均值  |                             |     |      |      |
| 2024-7-12 | 锅炉排气口<br>(DA001)<br>F01                        | 氮氧化物 | 排气流量<br>(标干流量) | 4060  | 4105  | 3931 | 4032  | /                           | 天然气 | 6T/h | 15m  |
|           |                                                |      | 实测浓度           | 22    | 23    | 26   | 24    | 7                           |     |      |      |
|           |                                                |      | 折算浓度           | 24    | 25    | 28   | 26    | 30                          |     |      |      |
|           |                                                |      | 排放速率           | 0.089 | 0.094 | 0.10 | 0.094 | 检测报告专用章<br>Test Report Seal |     |      |      |
| 执行标准      | 成都市锅炉大气污染物排放标准 DB 51/2672-2020 “表 2” 高污染燃料禁燃区内 |      |                |       |       |      |       |                             |     |      |      |

注: 1、检测期间, F01 “含氧量” 样品 1 为 4.9%, 样品 2 为 4.6%, 样品 3 为 4.5%, 小时均值为 4.7%;

2、执行标准由委托单位提供。



附：检测点位图

说明：○表示工业废气（有组织）采样点。



—— 以下空白 ——

编

制：

朱君

签

发：

陈顺平

审

核：

黄燕

签发日期：

2024.07.24