

尼龙管(尼龙12)

Nylon Tube (Nylon 12)

Series KNY12



规格 Specifications

使用流体 Fluid	空气, 水 Air, water
最高使用压力 (20°C) Max. operating pressure (20°C)	参考最高使用压力曲线图 Refer to graph of max. operating pressure
破坏压力 Burst pressure	≈ 3 倍最高使用压力 ≈ 3 times of max. operating pressure
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	-40~100°C

特性 Features

- 管子表面光洁, 柔韧易弯曲, 便于安装。
Smooth surface and high flexibility of the tube makes fitting easier.
- 尼龙管具有很好的耐高压, 耐腐蚀, 耐热性, 使用寿命长。Nylon tube has good performance in higher pressure proof, anticorrosion and heat resistance with long service life.

外形尺寸 Dimensions

型号 Model	KNY12-0425	KNY12-0604	KNY12-0806	KNY12-1008	KNY12-1209	KNY12-1613
管外径 O.D. (mm)	4	6	8	10	12	16
管内径 I.D. (mm)	2.5	4	6	8	9	13
最小弯曲半径 Min. bending radius (mm)	20	40	50	65	70	130

型号表示方法 How to Order

KNY12-1008 - B - 100

①

②

③

① 型号 Model

② 气管颜色 Tube color

B	黑色 Black
W	白色 White

③ 每卷管子长度 Length per roll of tube

100	100 m
200	200 m

最高使用压力曲线图 Graph of Max. Operating Pressure

