



规格 Specifications

使用流体 Fluid	空气 Air
最高使用压力 (20°C) Max. operating pressure (20°C)	0.9 MPa
破坏压力 Burst pressure	参考破坏压力曲线图 Refer to graph of burst pressure
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	-20~60°C

特性 Features

- 管子表面光洁，柔韧易弯曲，便于安装。
Smooth surface and high flexibility of the tube makes fitting easier.
- 使用寿命长。
Polyurethane tube has quite long service life.

外形尺寸 Dimensions

型号 Model	KPU0425	KPU0604	KPU0805	KPU1065	KPU1208
管外径 O.D. (mm)	4	6	8	10	12
管内径 I.D. (mm)	2.5	4	5	6.5	8
最小弯曲半径 Min. bending radius (mm)	10	15	20	27	35

型号表示方法 How to Order

KPU0805 - Bu - 100

① ② ③

① 型号 Model

② 气管颜色 Tube color

Bk	黑色 Black
Bu	蓝色 Blue
C	透明 Clear
R	红色 Red
Y	黄色 Yellow
O	橙色 Orange

③ 每卷管子长度 Length per roll of tube

100	100 m
200	200 m

破坏压力曲线图 Graph of Burst Pressure

