


特性 Features

- 消音效果表现突出。
Excellent noise suppression effect.
- 小型化的设计在窄小处也可以安装。
The compact design is suitable for use in confined space.

规格 Specifications

使用流体 Fluid	只可空气 Air only
使用压力范围 Operating pressure range	0~1.0 MPa (150 psi)

型号表示方法 How to Order



① 型号 Model

② 螺纹规格 Thread size (T)

	公制 Metric	锥管螺纹 Taper pipe thread (BSPT)									
代号 Code	M5	6A	8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
T	M5x0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	R1	R1 1/4	R1 1/2	R2	

Silencer EBA	Thread(R)
	EBA-M5
EBA-6A	
EBA-8A	
EBA-10A	
EBA-15A	
EBA-20A	
EBA-25A	
EBA-32A	
EBA-40A	
EBA-50A	



Silencer EBV	Thread(R)
	EBV-M5
EBV-6A	
EBV-8A	
EBV-10A	
EBV-15A	
EBV-20A	
EBV-25A	



Silencer (Plastic) EPSU	Thread(R)
	EPSU-M5
EPSU-6A	
EPSU-8A	
EPSU-10A	
EPSU-15A	
EPSU-20A	
EPSU-25A	



Silencer (Plastic) ESU	Thread(R)
	ESU-6A
ESU-8A	
ESU-10A	
ESU-15A	
ESU-20A	
ESU-25A	



Silencer Exhaust Throttle EB	Thread(R)
	EB-6A
EB-8A	
EB-10A	
EB-15A	
EB-20A	
EB-25A	



Silencer Exhaust Throttle (Plastic) EPTV	Thread(R)
	EPTV-6A
EPTV-8A	
EPTV-10A	
EPTV-15A	
EPTV-20A	
EPTV-25A	

