


特性 Features

- 消音效果表现突出。
Excellent noise suppression effect.
- 小型化的设计在窄小处也可以安装。
The compact design is suitable for use in confined space.

规格 Specifications

使用流体 Fluid	只可空气 Air only
使用压力范围 Operating pressure range	0~1.0 MPa (150 psi)

型号表示方法 How to Order



① 型号 Model

② 螺纹规格 Thread size (T)

	公制 Metric	锥管螺纹 Taper pipe thread (BSPT)								
代号 Code	M5	6A	8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A
T	M5x0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	R1	R1 1/4	R1 1/2	R2

Silencer EBA	Thread(R)
	EBA-M5
	EBA-6A
	EBA-8A
	EBA-10A
	EBA-15A
	EBA-20A
	EBA-25A
	EBA-32A
	EBA-40A
	EBA-50A

Silencer EBV	Thread(R)
	EBV-M5
	EBV-6A
	EBV-8A
	EBV-10A
	EBV-15A
	EBV-20A
	EBV-25A

Silencer (Plastic) EPSU	Thread(R)
	EPSU-M5
	EPSU-6A
	EPSU-8A
	EPSU-10A
	EPSU-15A
	EPSU-20A
	EPSU-25A

Silencer (Plastic) ESU	Thread(R)
	ESU-6A
	ESU-8A
	ESU-10A
	ESU-15A
	ESU-20A
	ESU-25A

Silencer Exhaust Throttle EB	Thread(R)
	EB-6A
	EB-8A
	EB-10A
	EB-15A
	EB-20A
	EB-25A

Silencer Exhaust Throttle (Plastic) EPTV	Thread(R)
	EPTV-6A
	EPTV-8A
	EPTV-10A
	EPTV-15A
	EPTV-20A
	EPTV-25A