

难燃性双层聚氨酯管 (等同UL-94 V-0标准) Flame Resistant Double-layer Polyurethane Tube (Equivalent to Standard UL-94 V-0) Series **TRBU**



规格 Specifications

使用流体 Fluid	空气, 水 Air, water	
最高使用压力 (20°C) Max. operating pressure (20°C)	0.8 MPa	
破坏压力 Burst pressure	参考破坏压力曲线图 Refer to graph of burst pressure	
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	空气 Air: -20~60°C 水 Water: 0~40°C (不冻结 No freezing)	
材质 Material	外层管 External layer	聚烯系树脂 (相当于 UL-94, 标准 V-0) Polyolefin (Equivalent to UL-94 standard V-0)
	* 内层管 Internal tube	聚氨酯 Polyurethane

* 所有内层管颜色为黑色。Color of internal tube of all is black.

外形尺寸 Dimensions

型号 Model	TRBU0604	TRBU0805	TRBU1065	TRBU1208
内管外径 O.D. of internal tube (mm)	6	8	10	12
内管外径 I.D. of internal tube (mm)	4	5	6.5	8
外层管厚度 Thickness of external layer (mm)	1	1	1	1
最小弯曲半径 Min. bending radius (mm)	15	20	27	35

型号表示方法 How to Order

TRBU1065 - Bu - 100

①

②

③

① 型号 Model

② 气管颜色 Tube color

Bk	黑色 Black
Bu	蓝色 Blue
R	红色 Red
Y	黄色 Yellow
O	橙色 Orange

③ 每卷管子长度 Length per roll of tube

20	20 m
100	100 m

破坏压力曲线图 Graph of Burst Pressure

