



深圳市科维光电科技有限公司

特征		参数
3.75单红显示屏参数		
规格参数适用		产品型号：3.75单红
显示模组	LED 类型	SMD 2121
	像素结构	1R
	像素间距（mm）	4.75mm
	模组分辨率（W×H）	64X32
	模组尺寸（W×H）	304mm*152mm
	像素密度（点/m2）	44321
光学参数	白平衡亮度（nits）	≥800
	色温（K）	3200—9300 可调
	视角（°） 水平/垂直	120/120
	亮度均匀性	≥97%
	色度均匀性	±0.003Cx,Cy之内
	最大对比度	3000:1
	校正功能（亮度/色度）	有
数据参数	数据输入	12~16 bit
	驱动方式	恒流驱动
	刷新率（Hz）	>1920
	换帧频率（Hz）	50&60
电气参数	峰值功耗（W/箱体；W/m2）	<190W ； <470W
	平均功耗（W/箱体；W/m2）	<74W ； <180W
	输入电压	AC175~240V（50-60Hz）
应用参数	寿命典型值（hrs）	>80000
	温度范围（℃）	工作温度 -10~40 存储温度 -20~50
	湿度范围（RH）	工作湿度10 - 80% 储存湿度 10 - 85%
官方网址： http://www.kweiled.com 说明： 以上参数根据项目的情况会有变化，具体根据项目合同技术要求。		