



深圳市科维光电科技有限公司

特征		参数
P16室外DIP显示单元箱体		
规格参数 适用		工程：KWOP16
显示模组	LED 类型	DIP346
	像素结构	1R1G1B
	像素间距（mm）	16mm
	模组分辨率（W×H）	20X20
	模组尺寸（W×H）	320mm*320mm
显示箱体	显示单元分辨率（W×H）	80×60
	显示单元尺寸（mm）	1280（W）×960（H）×155（D-MAX）（说明：含显示模组, 不含后门尺寸）
	像素密度（点/m2）	3096
	重量（KG）	64
	单元面积（m2）	1.229
	防护等级IP（正面/背面）	IP65/ IP43
	结构材料（主要）	钣金箱体
光学参数	白平衡亮度（nits）	≥8000
	色温（K）	3200—9300 可调
	视角（°） 水平/垂直	140/130
	亮度均匀性	≥97%
	色度均匀性	±0.003Cx,Cy之内
	最大对比度	3000:1
	校正功能（亮度/色度）	有
数据参数	数据输入	12~16 bit
	驱动方式	恒流驱动
	刷新率（Hz）	>960
	换帧频率（Hz）	50&60
电气参数	峰值功耗（W/m2）	<850W （具体根据产品配置）
	平均功耗（W/m2）	<330W
	输入电压	AC175~240V（50-60Hz）
应用参数	寿命典型值（hrs）	>80000
	温度范围（℃）	工作温度 -10~40 存储温度 -20~50
	湿度范围（RH）	工作湿度10 - 80% 储存湿度 10 - 85%
官方网址：http://www.kweiled.com 说明： 以上参数根据项目的情况会有变化，具体根据项目合同技术要求。		