



深圳市科维光电科技有限公司

特征		参数
P4室外SMD 显示单元箱体		
规格参数 适用		产品型号：KWOSP4
显示模组	LED 类型	SMD 2727(户外防水型)
	像素结构	1R1G1B
	像素间距 (mm)	4mm
	模组分辨率 (W×H)	64X32
	模组尺寸 (W×H)	256mm*128mm
显示箱体	显示单元分辨率 (W×H)	128×128
	显示单元尺寸 (mm)	512 (W) ×512 (H) ×142 (D-MAX) (说明: 含显示模组, 不含后门尺寸)
	重量 (KG)	18
	像素密度 (点/m ²)	62500
	单元面积 (m ²)	0.2621
	防护等级IP (正面/背面)	IP65/ IP43
	结构材料 (主要)	钣金箱体
光学参数	白平衡亮度 (nits)	≥5000
	色温 (K)	3200—9300 可调
	视角 (°) 水平/垂直	140/130
	亮度均匀性	≥97%
	色度均匀性	±0.003Cx,Cy之内
	最大对比度	3000:1
	校正功能 (亮度/色度)	有
数据参数	数据输入	12~16 bit
	驱动方式	恒流驱动
	刷新率 (Hz)	>1800
	换帧频率 (Hz)	50&60
电气参数	峰值功耗 (W/m ²)	<1000W
	平均功耗 (W/m ²)	<235W
	输入电压	AC175~240V (50-60Hz)
应用参数	寿命典型值 (hrs)	>80000
	温度范围 (°C)	工作温度 -10~40 存储温度 -20~50
	湿度范围 (RH)	工作湿度10 - 80% 储存湿度 10 - 85%
官方网址: http://www.kweiled.com 说明: 以上参数根据项目的情况会有变化, 具体根据项目合同技术要求。		