

HDMI+红外+电源 单网线延长套装



使用说明书

产品功能特点

1、1根6类非屏蔽网线即可传输HDMI+红外+电源

本产品由1个输入盒+1个86型面板组成，仅需1根6类网线,输入端接5V1.5A电源供电。可传输1080P/60Hz高清信号达60米，1080i或720P信号达80米，支持3D！

同时传输红外遥控信号，输出端面板无需供电！

2、本产品是家庭、宾馆等将机顶盒隐蔽安装的最佳选择

本产品采用输入盒+标准86型墙装面板方式安装，中间采用6类非屏蔽网线连接，取材容易布线简单。传输距离远，信号无损！电视端仅1个标准86面板，无需供电，隐蔽性好，美观大方。除了将机顶盒高清信号传输给电视机外，还可以自由遥控机顶盒换台调音量等。

3、可配合USB开机面板实现电脑与电视之间的互动娱乐

本产品能将电脑的HDMI信号传输给电视机，搭配本公司的USB接口延长面板，即可在房间端的USB输出面板上插上无线键鼠的接收器，通过无线键盘和鼠标即可自由操作使用电脑。是实现电脑连接电视后进行互动娱乐和高清影视的理想方案！

产品连接示意

本套装产品包含输入盒1只、86型输出面板1只、5V 1.5A电源1只、红外发射头1只，红外接收头1个（含线）。



产品注意事项

- 1、网线不能用屏蔽网线，建议正规6类非屏蔽网线，超5类传输距离较近。6类非屏蔽网线1080P约50-60米，1080i约70-80米；超5类1080P约30-40米，1080i约50-60米。
- 2、线路连接完毕，播放器、电视机及输入端通电后，必须按下输出面板内的2个按钮之一调整线路参数，否则不会有图像或不正常，调整完毕后今后不用再调！