





中国认可 国际互认 TESTING **CNAS L1910** 

#### 检测报告

报告编号: EED31Q809583C

1页共6页

委托单位 深圳国威电子有限公司

: 广东省深圳市罗湖区莲塘罗沙路 3038 号国威大厦 地

样品信息:

样品名称 按键电话机 样品型号 : CT310C

额定参数 样品状态 : 正常 样品数量 : 1个

制造商 : 深圳国威电子有限公司

样品接收日期 : 2024-07-09

样品检测日期 : 2024-07-09 至 2024-07-10

检测项目 : 详见测试摘要

检测依据 : GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》

测试结论 : 所检项目合格。









期: 2024-07-24

> 验证码: 7054040724 广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园






报告编号: EED31Q809583C

第2页共6页

#### 测试摘要:

序号	项目	检测标准	判定结果
1	标记和说明	GB 4943.1-2022 条款 4.1.15	合格
5	设备标志、说明和指示性安全防护	GB 4943.1-2022 附录 F	合格





报告编号: EED31Q809583C	第 3 页 共 6 页
-0-	

条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
4.1.15	标记和说明	(见附录 F)	合格
*)	(25)		- (
附录F	设备标志、说明和指示性安全防护		合格
F.1	基本要求		合格
	语言	简体中文	_
F.2	字母符号和图形符号		合格
F.2.1	字母符号符合 IEC 60027-1	(6,)	合格
F.2.2	图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定		合格
)	对于仅适用于在海拔 2000m 及以下 地区使用的设备的警告语句或标识	由供电电源决定	不适用
	对于仅适用于在非热带气候条件下 使用的设备的警告语句或标识	适用热带气候条件下使用	不适用
F.3	设备标志		合格
F.3.1	设备标志的位置		合格
F.3.2	设备的识别标志		合格
F.3.2.1	制造商标识	深圳国威电子有限公司	合格
	型号标识	CT310C	合格
F.3.3	设备额定值的标志	-0-	不适用
F.3.3.1	直接和电网电源连接的设备		不适用
F.3.3.2	不直接和电网电源连接的设备		合格
F.3.3.3	供电电压的性质		不适用
F.3.3.4	额定电压		不适用
F.3.3.5	额定频率		不适用
F.3.3.6	额定电流或额定功率	(67)	不适用
F.3.3.7	具有多个电源连接端的设备		不适用
F.3.4	电压设定装置		不适用
F.3.5	端子和操作装置上的标志		不适用
F.3.5.1	电网电源器具输出插座和电网电源 输出插座的标志		不适用
F.3.5.2	开关位置的识别标志		不适用
F.3.5.3	更换熔断器的标识和额定值标志		不适用
	中线上熔断器的指示性安全防护	(:5)	不适用
F.3.5.4	更换电池的识别标志	(6.5)	不适用
F.3.5.5	中性导体端子		不适用
F.3.5.6	端子标志的位置		不适用
F.3.6	与设备类别有关的设备标志	III 类设备	不适用
F.3.6.1	I类设备		不适用



报告编号: EED31Q809583C

第4页共6页

GB 4943.1-2022					
条款 试验项目及试验要求 测试结		测试结果-说明	判定		
F.3.6.1.1	保护接地导体端子		不适用		
F.3.6.1.2	保护连接导体端子		不适用		
F.3.6.2	设备类别标志		不适用		
F.3.6.3	功能接地端子标志		不适用		
F.3.7	设备的 IP 额定值标志	IPX0	不适用		
F.3.8	外部电源输出标志	无外部输出端口	不适用		
F.3.9	标志的耐久性、清晰性和持久性	标志耐久、清晰、易于辨认	合格		
F.3.10	标志持久性试验	所有标志或丝印均进行了试验,分别用一块蘸有水的布和蘸有溶剂油的布在不同的地方上擦拭 15s, 试验后,标志仍保持清晰,未发生卷边。	合格		
F.4	说明书		合格		
	a)安装或初次使用前的信息		合格		
	b)儿童不可能出现的场所使用的设 备		不适用		
(6)	c)安装和互连设备的说明	(85) (8	合格		
	d)仅在受限制接触区使用的设备		不适用		
	e)预定固定在位的设备		不适用		
<i>S</i>	f)音频设备端子的说明	-07	不适用		
1	g) 采用保护接地作为安全防护		不适用		
/	h)保护导体电流超过 ES2 限值		不适用		
	i)设备上使用图形符号		不适用		
(	j)未安装全极电网电源开关的永久 连接式设备		不适用		
	k)提供安全防护的可更换的元器件 或模块		不适用		
	1)包含绝缘液体的设备		不适用		
	m)室外设备的安装说明		不适用		
	n)带有未经隔离的有线网络天线插 座的设备的警告	(17)	不适用		
F.5	指示性安全防护		合格		



















### 检测报告

报告编号: EED31Q809583C

第5页共6页

#### 样品图片



产品外观



产品外观(红圈表示产品铭牌所在位置)











#### 检测报告

报告编号: EED31Q809583C

第6页共6页



产品铭牌

备注:受测样品由客户送样,且样品信息由客户提供。

检测报告如无批准人签字及加盖公司报告章无效,本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意,不得部分复制本报告。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

