

国威 GW1000 程控用户交换机 彩页



最大配置：8进48出

产品特点

- 集成度高
- 网口/串口连网
- 录音导入
- 一键导航
- 广播、音乐等接口
- 性能稳定
- 灵活扩展
- 内外线颜色分区
- 强大的管理软件
- PPTC自恢复保护装置

特色应用

- 2路电脑话务员
- 分机等级限制
- 立即热线
- 缩位拨号
- 2-4位分机弹性编码
- 语音叫醒
- 自动总机
- 酒店管理系统
- 网络维护管理
- 呼叫转移分机

设备参数

- 国威GW1000程控用户交换机是面向48用户以内的企业，提供专业的语音解决方案设备。
- 1：铁壳19寸2U标准机架式语音通信设备，支持双CPU多处理器、分散式管理、无阻塞通话、内外线模块化、可扩展型架构。支持8外线48内线分机、8个用户模块槽位、具备广播、音乐、LAN、RS232接口、设备CID运行状态灯、内外线颜色识别分组、设备可调整挂耳自由前后灵活安装在机柜。
- 2：支持FSK/DTMF来电显示、具备RJ45网口电脑管理端口（选配）、RS232串口电脑管理接口、远程安装、调试及维护。
- 3：支持自录语音导入端口、广播端口、音乐端口。
- 4：支持PPTC过流过压自恢复保险丝保护装置。
- 5：语音业务包含：PC话务台、2路电脑话务员、IVR语音导航、来电弹屏、专用话机功能、二次来显、广播功能、呼叫保留、外接音乐、对接酒店管理软件、叫醒服务、反极/延时计费模式、押金管理、自由选择中继、自由更改转换等待音乐、系统功能列表、内外线来电显示、人工/电脑值班、自动切换值班模式、彩铃导录、录音时间、自报分机号码、分机一键呼叫总机、分机热线、分机密码、分机弹性编码、代接/代拨电话、遇忙/移位/无条件转移秘书转移、三方会议、通话限时、强插、监听、免打扰、ACD排队、远端协助控制编程、HCI人机互换、内外线分组、内线预约、内线状态重拨、外线多种出局方式、群呼、缩位拨号、经济路由、大容量话单存贮器、话单转发、去电属地查询、多次转接无应答回铃、任意开通外线、三级防雷等功能。
- 6：需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。
- 7：交流电源：AC220V±10%、静态功耗：≤15W、最大功耗：≤50W、输入音频电平：1Vrms、阻抗：10K、铃流65V/50HZ、馈电48V/25NA。
- 8：尺寸：19寸标准机架式、476*263*83mm

GW1000	参数
GW1000主机参数	铁壳19寸2U标准机架式语音通信设备，支持双CPU多处理器、分散式管理、无阻塞通话、内外线模块化、可扩展型架构。支持8外线48内线分机、8个用户模块槽位、具备广播、音乐、LAN、RS232接口、设备CID运行状态灯、内外线颜色识别分组、设备可调整挂耳自由前后灵活安装在机柜。
最大外线	8
最大分机	48
CPU	双CPU多处理器、LAN口（连接网络、选配IP网络管理）、RS232串口管理（出厂默认串口管理）
音频板	音乐、广播、IVR语音导入口
外线板	提供4个RJ11外线端口、中继直流阻抗 <300欧姆，具备反极转换，扫描局端接入状态，实时信号回送。
分机板	提供8个RJ11模拟电话分机端口、具备分机状态跟踪并自检功能。
最大整机配置	8外线/48分机
电脑话务员	2路8段电脑话务员、可自录语音导入
总机	2总机智能循环
分机号	2-4位（可不等位共存）
安装方式	机架式
管理方式	PC管理、话机管理
话机终端类型	模拟话机
可靠性	≥ 99%
电源	AC220V ± 10% 50Hz
功耗	50W
馈电	DC48V 20~30mA
铃流	AC70V ± 10% 50Hz
重量	4.6kg（满配）
尺寸	标准19英寸2U机框, 476*263*83mm

程控电话系统解决方案

