




国威

GW2000

程控用户交换机彩页

I 型




基础配置：8外线16分机
最大配置：8外线136分机/16外线128分机/32外线112分机/0外线144分机

产品特点

- 1: 设备模块化、灵活扩展，易于维护。
- 2: 前后可上机架，易于机柜连接、部署。
- 3: 模块颜色区分、槽位颜色标识引导，易于设备安装。
- 4: PC网络管理、配置语音系统。
- 5: 自由录制、上传企业IVR语音导航，提升企业形象。
- 6: 内部分机互通，既加强了企业内部沟通，又节约话费成本

程控电话系统解决方案



- ▲1: 标准19英寸3U铁壳机架式语音通信设备, 采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术, 外线最大支持32条, 内线最大支持144分机、18个业务槽位、4个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、语音、PC管理口等, 内外线颜色分区。
- 2: 支持开机自动测试各部分硬件的故障, 自检测冗错功能。
- 3: 支持外线忙音检测, 16路无阻塞通话、外线板提供8个RJ11电话外线接口、支持8条模拟中继接入、反极转换、扫描局端接入状态、实时信号回送。
- 4: 支持分机板提供8个RJ11电话线分机端口、为8部分机提供分机端口, 具备分机状态跟踪并自检。
- 5: 支持DOD2+DID进网、内部分机挂机、中继立即释放的接续、复原的多方控制系统, 确保系统稳定运行。
- 6: 支持4总机循环、2路7段270秒自录语音话务员。
- 7: 支持128方电话会议系统、支持呼叫转移(外转外)功能。
- 8: 支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。
- 9: 支持日服、夜服、节假日作息语音管理功能。
- 10: 支持用户预设报警、SOS求救等, 提机直接呼叫功能。
- ▲11: 支持电脑管理、远程维护、办公、酒店管理系统。(提供智能语音分析唤醒控制系统计算机软件著作权证明)
- 12: 支持智能话务台实时监控语音系统功能。
- ▲13: 需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。
- 14: 语音业务: 二次来显、2-6位不等号分机并存、语音报号、弹性编码、分机分组、门禁开锁、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、语音叫醒、灾难逃生、通话计费、酒店管理、断电记忆、广播功能、随时密码、分区振铃、IP拨号。
- 15: 电源: AC220V、功耗: 50W、馈电: 25mA±15%、谐波失真≤10%。
- 16: 尺寸: 48.3*30*14.7cm(长*宽*高)。
- 17: 广泛应用于政府、军队、公安、监狱、金融、校园、办公、酒店、医疗、高速、铁路、电力、部队、煤矿、化工、冶金等各领域。

硬件板卡及参数

型号	名称	功能参数与特性
GW2000	主机(含语音交换管理系统)	标准19英寸3U铁壳机架式语音通信设备, 采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术, 外线最大支持32条, 内线最大支持144分机、18个业务槽位、4个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、I语音、PC管理口等, 内外线颜色分区。
8FX0	外线板	提供8个RJ11外线端口、支持8条模拟中继接入, 具备忙音检测、反极转换, 扫描局端接入状态, 实时信号回送。
8FXS	内线分机板	提供8个RJ11分机端口、为8部分机提供分机端口, 具备分机状态跟踪并自检, 终端话机可自由修改本机分机号。